

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible



C.R.A.
Corporación Autónoma
Regional del Atlántico

8 - 000 156

Barranquilla,

24 ENE. 2020

Señor(a):
ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Gobernadora del Atlántico.


DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN).
Calle 40 entre Carrera 45 – 46.
Barranquilla – Atlántico.

Ref. Resolución No. **000 000 3724 ENE. 2020**
Del 2020.

Le solicitamos se sirva comparecer a la Subdirección de Gestión Ambiental de ésta Corporación, ubicada en la calle 66 No. 54 - 43 Piso 1°, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente citatorio, para que se notifique personalmente del acto administrativo de la referencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.

En el evento de hacer caso omiso a la presente citación, se surtirá por AVISO acompañado de copia íntegra del acto administrativo en concordancia del artículo 69 de la citada Ley.

Atentamente,


JESÚS LEÓN INSIGNARES.
DIRECTOR GENERAL.

Exp. Por abrir
I.T. No. 00013 del 2020.

Elaboró: MAGN. (Abogado Contratista).

Supervisó: Juliette Sleman Chams (Asesora de Dirección) *el*.

Revisó: Karem Arcón (Coordinadora Grupo Jurídico S.G.A.).

Aprobó: Javier Restrepo Vieco. (Subdirector de Gestión Ambiental) *el*

Calle 66 N°. 54 - 43
*PBX: 3492482
Barranquilla- colombia
cra@crautonomia.gov.co
www.crautonomia.gov.co



5/10/20
12/05/20
23/1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - C.R.A. en uso de sus facultades legales contenidas en la Ley 99/93, y teniendo en cuenta la Ley 1437 de 2011, el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015, Decreto 50 de 2018, Resolución 0036 de 2016, modificada por la Resolución No. 000359 de 2018 demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que mediante el radicado No. 0009591 del 16 de octubre de 2019, el Departamento del Atlántico con NIT: 890.102.006-1 a través de su Secretaría de Educación, solicitó a esta Autoridad Ambiental, permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas (ARD), las cuales serían generadas por las actividades regulares de la Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO**, ubicada en jurisdicción del municipio de **SABANALARGA**, Departamento del Atlántico. Con el mismo propósito anexó los siguientes documentos:

- Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos.
 - Datos del solicitante: Departamento del Atlántico con NIT: 890.102.006-1 representado legalmente por su Gobernador, Dr. Eduardo Ignacio Verano De La Rosa. La solicitud se hace por medio del señor Dagoberto De Jesús Barraza San Juan en su calidad de Secretario de Educación.
 - Información General.
Nombre del predio: Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO**.
Localización del predio: Calle 3, entre carreras 5 y 6.
SABANALARGA, Departamento del Atlántico.
 - Información Tipo de Vertimiento: Residual Doméstico.
Caudal: 0,1157 l/s.
Tiempo de descarga: 8h/día.
Fuente de abastecimiento: Municipal E.S.P.
Sistema de tratamiento: PTARD, fase líquida agua filtrada.
Forma y Caudal de la descarga: Por tubería a gravedad 0,10 l/s. intermitente.
- Copia del Documento de identificación y Acta de Posesión del señor Dagoberto De Jesús Barraza San Juan en su calidad de Secretario de Educación.
- Diseño de campo de infiltración Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO**.
- Cuadro de valores del tanque de almacenamiento aguas servidas tratadas en la Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO**.
- Resumen de cálculos Trampa de grasas, Tanque de equalización y bombeo y Lechos de secado.
- Diagrama de flujo de proceso PTARD Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO**.
- Certificado de tradición y libertad del predio con Matrícula Inmobiliaria No. 045-15757, Propiedad del Departamento del Atlántico.
- Plano del diseño Hidrosanitario (campo de infiltración) Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO**, ubicado en jurisdicción del municipio de **SABANALARGA**, Departamento del Atlántico.

Que en atención a la solicitud impetrada con el Radicado No. 0009591 del 16 de octubre de 2019, se expidió el oficio No. 006992 del 23 de octubre de 2019 en donde se solicitó información adicional para continuar con el trámite, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.5.2., del Decreto 1076 de 2015 y el Artículo 2.2.3.3.5.2., del Decreto 50 de 2018.

Que en respuesta a lo anterior, mediante documentos radicados con el No. 0011740 del 17 de diciembre de 2019, el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, presentó la documentación solicitada para dar inicio al trámite respectivo, la cual se relaciona a continuación:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

- Concepto sobre Uso del Suelo expedido por la Secretaría de Planeación Municipal de SABANALARGA, en donde consta que la Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO** se encuentra en suelo Rural Centro Poblado Gallego y la actividad que ahí se desarrolla está dentro de lo usos complementarios y/o permitidos.
- Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos – PGRMV.
 - 5 planos.
- Evaluación Ambiental del Vertimiento.
- Vertimiento al suelo para aguas residuales domésticas tratadas teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 50 de 2018.
- Informe técnico infiltración al suelo.
- Manual de mantenimiento y operación PTARD.

Que en consecuencia de lo anterior y reunida la información necesaria, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., mediante Auto No. 002236¹ del 20 de diciembre del 2019 (notificado el día 23 de diciembre de 2019) procedió a iniciar y acoger el trámite de la solicitud de Vertimientos de aguas Residuales Domésticas (ARD) al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1 para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, en jurisdicción del municipio de SABANALARGA, Departamento del Atlántico.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto No. 002236 del 20 de diciembre de 2019, el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, mediante Radicado No. 000501 del 20 de enero del 2020 remitió copia de un ejemplar donde se publicó la parte dispositiva de dicho Auto. Asimismo, mediante Radicado No. 000516 del 21 de enero del 2020 solicitó plazo para el pago de los costos del servicio de evaluación ambiental; por lo que esta Autoridad Ambiental en virtud del principio de colaboración armónica entre entidades públicas y la necesidad de operar oportuna y eficientemente de las instituciones educativas, procederá a aceptar el plazo solicitado y otorgará los permisos pertinentes.

Que en concordancia con las razones expuestas en el párrafo anterior, consideramos necesario aclarar que teniendo en cuenta la premura de la solicitud, esta entidad llevó a cabo la evaluación de los permisos y expidió los correspondientes informes técnicos desde el mes de diciembre del año 2019, los cuales se constituyen en un insumo para la elaboración del presente acto administrativo.

Que el equipo técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental - C.R.A., en cumplimiento de las funciones de evaluación, control y seguimiento de los recursos naturales del Departamento del Atlántico y con la finalidad de hacer un pronunciamiento sobre la solicitud impetrada por el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, llevó a cabo una evaluación y revisión documental de la información allegada mediante los radicados enumerados en párrafos anteriores, en donde se solicita un permiso de vertimientos de Aguas Residuales Domésticas (ARD) que serán generadas por las actividades propias de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO. Originándose el Informe Técnico No. 00018 del 2019, en el que se consignaron entre otros, los siguientes aspectos de interés:

COORDENADAS DEL PREDIO: 10°33'24,4" N, 74°55'18,1" W.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: Actualmente la Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO** no se encuentra desarrollando plenamente su actividad educativa que consiste en básica primaria y secundaria.

¹ "POR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITE DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

№ 0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO: CONCLUSIÓN POMCA.

De acuerdo al análisis realizado al polígono de la institución educativa con respecto a la existencia de las áreas protegidas declaradas por la Corporación, y sitios RAMSAR áreas de manejo especial o límites de Parques Naturales Nacionales y/o Regionales, NO existe afectación de los polígonos sobre las denominaciones anteriormente señaladas.

De acuerdo con la Resolución 000420 de 15 de junio de 2017 por medio de la cual quedan identificadas y compiladas las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial del Distrito y los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., a las que hace referencia los literales a), b) y c) del Artículo 10 de la Ley 388 de 1997, y modificadas por la Resolución No. 000645 de 20 de agosto de 2019 el polígono de la institución educativa no se encuentra en áreas identificadas como Prioridades de Conservación (Áreas potenciales del SIRAP y Conectividad ecológica regional).

De acuerdo a la evaluación realizada al polígono de la institución educativa, en relación con la susceptibilidad de amenazas existentes (Inundación, Erosión, Incendios Forestales, Remoción en Masa y Sismo), esta evaluación y análisis es de carácter indicativo, cualquier actividad a desarrollarse en el tramo de interés, previa consecución de los permisos y autorizaciones establecidas por la normatividad legal vigente, deberán considerarse obras o acciones para la mitigación y eventual control de la susceptibilidad a la que se encuentran expuestos los polígonos, del mismo modo, en cuyo caso se requiera estudio de riesgo más detallado este deberá realizarse.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

- Se evidencia que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO se encuentra desarrollando sus actividades normalmente.
- La Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO., solicita un Permiso de vertimientos líquidos de agua residual doméstica al suelo. El plantel cuenta con 385 estudiantes y 20 personas administrativas.
- El agua utilizada en las actividades descritas es suministrada por la E.S.P. municipal.
- El agua es utilizada para la descarga de las baterías sanitarias y en el comedor de la Institución. En el lavado del menaje se utilizan productos lavalozas. En el lavado de las baterías sanitarias se utilizan detergentes.
- El sistema de tratamiento implementado por la Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO consiste en un (1) tanque de equalización y bombeo, una planta compacta 8CY3 (Canastilla recolectora, tratamiento aerobio, desnatador y clarificador), Tanque de agua clarificada, Tanque de contacto, Tanque de almacenamiento de hipoclorito, bombas dosificadoras de hipoclorito, Lechos de secado.
- Una vez el agua residual doméstica ha sido tratada es descargada de manera final a un pozo de infiltración diseñado para recepcionar este efluente.

EVALUACION DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

La Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO, solicita a la C.R.A., un Permiso de vertimientos líquidos, mediante documentos radicados No. 0009591 del 16 de octubre de 2019 (en donde presenta Formulario Único Nacional y otros documentos) y 0011740 del 17 de diciembre de 2019 (en donde presenta Evaluación Ambiental del Vertimiento, Plan de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

#0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento e información técnica referente al vertimiento al suelo).

Aprobación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.

Términos de referencia Resolución 1514 de 2012	Evaluación de cumplimiento del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de la Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO
1.- Generalidades	
1.1.- Introducción	Se hace una descripción de los elementos considerados en el Plan. Describe el tipo de fuentes primarias y secundarias utilizadas para la formulación del mismo, incluidas el Sistema Geológico Colombiano, IGAC, IDEAM, entre otros. Si cumple
1.2.- Objetivos, General y específicos.	Se referencian el objetivo general y los específicos del PGRMV Indicando que el fin es propender por la seguridad técnica y operacional del sistema y para ello se considera identificar los escenarios de riesgo, establecer medidas de mitigación y prevención y definir las acciones preparación y respuesta. Si cumple
1.3.- Antecedentes	El área en donde se ubica la Institución Educativa no se encuentra afectada por áreas protegidas declaradas o sitios RAMSAR, como tampoco por áreas definidas como prioritarias para la conservación. La sismicidad, erosión, remoción en masa e incendio forestales es moderadamente baja, mientras la susceptibilidad por Inundación es moderada. Si cumple
1.4.- Alcances	El alcance del PGRMV será el área de influencia del proyecto en donde se analizarán, priorizarán, los riesgos que pueda generar el sistema al medio y también los riesgos que puedan afectar el óptimo funcionamiento de la operación del sistema. Si cumple
1.5.- Metodología	El análisis del riesgo dado por la actividad del manejo de los vertimientos emplea una metodología basada en la estimación de la ocurrencia de eventos no deseados y la vulnerabilidad de daños o pérdidas que finalmente permiten la determinación del nivel de riesgo definido en el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos -PGRMV. En este documento se ponen en consideración los elementos expuestos por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER anteriormente conocido como FOPAE en la Resolución 004/09 y la metodología elaborada por Ecopetrol S.A (2010). Las etapas aplicadas para el análisis de riesgos son; la identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de una amenaza, establecimiento de los escenarios de riesgo, estimación de la probabilidad de ocurrencia, identificación y análisis de la vulnerabilidad, niveles de consecuencias, nivel de amenaza, nivel de exposición y análisis del nivel de riesgo. Si cumple
2- Descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento.	La descripción muestra la localización, componentes y funcionamiento del Sistema de gestión del vertimiento. Si cumple.
2.1- Localización	La Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO, se encuentra ubicada en el municipio de SABANALARGA. El Municipio de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

<p>del Sistema de Gestión el Vertimiento.</p>	<p>SABANALARGA es el más extenso del Departamento del Atlántico, con más de 105.000 habitantes. Situada en el centro del Departamento del Atlántico, a 40 kilómetros de Barranquilla por la carretera de la Cordialidad; limita por el Norte con los municipios de Usiacurí, Baranoa, y Polonuevo; por el Sur con los municipios de Repelón, Manatí y Candelaria; por el este con el municipio de Ponedera; por el Oeste con el municipio de Luruaco y por el Noroeste con el municipio de Piojó. Se localiza sobre una meseta a 108 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media de 28° C².</p> <p>Las coordenadas del punto de vertimiento corresponden a 10°33'24,4" N, 74°55'18,1" W ubicación desde la que se distribuyen las aguas residuales al pozo de infiltración.</p> <p>Si cumple.</p>
<p>2.2- Componentes y funcionamiento del Sistema de Gestión el Vertimiento.</p>	<p>El sistema de tratamiento implementado por la Institución Educativa consiste en un (1) tanque de equalización y bombeo, una planta compacta 8CY3 (Canastilla recolectora, tratamiento aerobio, desnatador y clarificador), Tanque de agua clarificada, Tanque de contacto, Tanque de almacenamiento de hipoclorito, bombas dosificadoras de hipoclorito, Lechos de secado.</p> <div data-bbox="649 1128 1234 1585" data-label="Diagram"> </div> <p>La imagen anterior corresponde a un esquema de la Planta 8CY3.</p> <p>Una vez el agua residual doméstica ha sido tratada es descargada de manera final a un pozo de infiltración como se muestra a continuación.</p> <div data-bbox="454 1720 1380 1989" data-label="Diagram"> </div> <p>El agua residual doméstica-ARD proveniente de la Institución Educativa es enviada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas PTARD por gravedad. Una vez que llega a la PTARD, el agua residual doméstica es almacenada en tanque de equalización y bombeo TK-101. El tanque TK-101 es de concreto y contiene tres (3) secciones. La primera sección incluye la trampa de grasas en donde los aceites y las grasas libres</p>

² Tomado de: <http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/ATLANTICO/MUNICIPIOS/SABANALARGA/SABANALARGA.htm>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

son separados del agua residual en función del tiempo de retención hidráulica en esta sección. Las grasas y aceites se mantienen en la superficie de esta sección debido a la densidad inferior que tienen respecto al agua residual. La segunda sección incluye la zona de cribado en la cual se encuentra ubicado un cribado de gruesos FM-101 para partículas de 12.7 mm con canastilla, polea y pórtico para limpieza manual de la rejilla. La tercera sección incluye el almacenamiento del agua residual doméstica pretratada y zona de bombeo del agua residual doméstica pretratada hacia la planta compacta TK-102. La zona de bombeo incluye las bombas agua residual P-101A/B de tipo sumergible la cual envían el agua residual doméstica pretratada desde el tanque TK-101 hacia la planta compacta TK-102.

La planta compacta 8CY3 TK-102 tiene como objetivo la reducción de la carga orgánica contenida. La planta 8CY3 está dividida en dos secciones principales: un compartimiento de aireación en forma cilíndrica y un compartimiento de sedimentación fabricado en forma de "V", el cual proporciona una gran área superficial, en la que se facilita la sedimentación de los lodos.

El agua residual entra al tanque de aireación e inmediatamente se mezcla con el lodo (que se retorna desde el clarificador por una ranura en el fondo) y aire. Esta mezcla se realiza por medio de un sistema de distribución y suministro de aire con difusores de aire, que descargan el aire contra la columna de agua.

El aire requerido para que se realice la reacción biológica se realiza a través del soplador S-101 el cual entrega aire a un sistema de difusión de aire por burbuja fina. Cada difusor está instalado en una tubería independiente y el control de aire en cada difusor se realiza mediante la apertura/cierre manual de las válvulas de bola. Adicionalmente, la apertura/cierre manual de las válvulas sirve para mantenimiento de los difusores de burbuja fina en caso de ser necesario. Una elevada acción cortante en el punto de descarga de los difusores causa dispersión del aire, lo cual acelera la transferencia de oxígeno y la mezcla necesaria para mantener un lodo activado eficiente y saludable.

El lodo generado en la planta compacta 8CY3 TK-102 es purgado de forma esporádica desde el interior del tanque de aireación hacia los dos (2) lechos de secado DB-101A/B por medio de dos salidas laterales. Los lechos de secado DB-101A/B tienen como función la deshidratación, secado y compactación de los lodos para posteriormente ser dispuestos. En caso de problemas de olores desagradables y deshidratación de lodos en los lechos, se recomienda la adición de cal viva.

La apertura/cierre manual de las válvulas colocadas en la descarga de lodos en los lechos de secado DB-101A/B permite alternar la descarga del lodo, de un lecho de secado a otro, según criterio del operario de la planta. La frecuencia de la purga del lodo se determina en la puesta en marcha de la planta. Los lechos de secado incluyen un sistema de colección de agua clarificada generada al fondo de los lechos de secado DB-101A/B. El agua clarificada generada en los lechos de secado DB-101A/B es enviada por gravedad al tanque de equalización y bombeo TK-101.

El agua clarificada generada en la planta compacta 8CY3 TK-102 es enviada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037



RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	<p>al tanque de agua clarificada TK-103 por rebose. El agua clarificada es bombeada mediante la bomba de filtración P-103 tipo centrífuga horizontal</p> <p>La dosificación de hipoclorito de sodio al 1% se realiza en la línea que envía agua filtrada desde el filtro carbón activado FIL-102 hacia el tanque de contacto TK-104. El tanque de contacto TK-104 está diseñado para tener un tiempo de retención necesaria para que el hipoclorito de sodio tenga el contacto necesario para la eliminación de microorganismos y patógenos perjudiciales presentes en el agua clarificada. El tanque de agua clarificada TK-103 cuenta con un interruptor de nivel (LSHH-10701) para el apagado de la bomba P-103 según el nivel del tanque. El tanque de contacto TK-104 cuenta con un interruptor de nivel (LSHH-10601) para el apagado de la bomba P-104 según el nivel del tanque. Del tanque de contacto TK-104 queda una facilidad para conexión a disposición final del agua tratada.</p> <p>El hipoclorito de sodio al 1% es preparado en el tanque de almacenamiento de hipoclorito TK-105. El tanque TK-105 tiene un interruptor de nivel bajo-bajo que permite el apagado de la bomba dosificadora P-102A o P-102B en caso de que el nivel de hipoclorito en el tanque TK-105 se encuentre en el mínimo. El hipoclorito de sodio al 1% es bombeado en línea mediante las bombas dosificadoras P-102A/B hacia el tanque de contacto TK-104.</p> <p>El agua tratada es vertida a un pozo de infiltración que cuenta con las características adecuada para asimilar el caudal entregado a este. Las aguas residuales tratadas se distribuyen en trincheras ubicadas dentro del predio para que desde allí éstas fluyan por entre los intersticios del suelo al que se efectúa la descarga con una pendiente entre 0,3-0,5%, con un diámetro de canales que oscila en 0,10-0,15 m, un ancho del fondo entre 0,45 y 0,75 m, y un largo máximo de 30 m, de acuerdo con las especificaciones técnicas del RAS-2000 (Vigente en el tiempo de diseño). Si cumple</p>
<p>3- Caracterización del área de influencia</p>	<p>Se caracterizó el área de influencia. Si cumple</p>
<p>3.1- Área de influencia</p>	<p>Esta caracterización busca identificar las amenazas que ofrece el medio al proyecto (amenazas naturales, socio-culturales y de orden público), y las resultantes de la operación del sistema (amenazas operativas) y sus efectos sobre las condiciones sociales y ambientales que sean vulnerables.</p> <p>En la siguiente ilustración se presenta el área de influencia del sistema de gestión de vertimientos, correspondiente a la IE. El polígono resultante se localiza en territorio del municipio de SABANALARGA, departamento del Atlántico. Cabe resaltar que dentro del área de influencia delimitada para el presente estudio no se encuentran zonas prioritarias para la conservación.</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	 <p>Si cumple</p>
<p>3.2- Medio Abiótico</p>	<p>Se presentó información sobre el medio abiótico. Si cumple</p>
<p>3.2.1- Del medio sistema.</p>	<p>Se presentó la información solicitada en este ítem. Si cumple</p>
<p>3.2.1.1- Geología</p>	<p>Litología del área de influencia La zona de influencia del proyecto se desplaza sobre la Formación Tubará (Ngt) que se caracteriza por ser un suelo consistente de lodolitas fisiles, conglomerados de clastos medios en matriz arenosa, intercalados con capas de areniscas de grano medio a grueso. Su espesor varía de 30 a 150 m y sus buzamientos de 10° a 20°.</p> <p>Geología estructural y amenaza sísmica El área de influencia se caracteriza por presentar un nivel de amenaza sísmica moderadamente baja con una falla inferida cerca, es decir, que no ha sido comprobada en campo (terreno).</p>  <p>Ilustración 1. Contexto geológico Fuente: Servicio Geológico Colombiano o SGC (anteriormente INGEOMINAS)</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

En un análisis probabilístico de amenaza sísmica, las relaciones de recurrencia proporcionan una herramienta que incorpora la descripción completa de la historia de sismicidad, la cual se refiere a la extensión de tiempo donde todos los eventos sísmicos, dentro de un rango de magnitudes, son reportados y aparecen en un catálogo, el problema más importante asociado a la base de datos usada para su definición. Por lo tanto, la capacidad de detección de las redes sismológicas se convierte en un factor determinante en la información instrumental de una región (Bendito, Rivero & Lobo, 2002).

La metodología empleada consistió en la determinación del total de eventos registrados para un área representativa circundante al área de estudio, luego se procedió a clasificarlos según su magnitud y profundidad.

Para la construcción de las gráficas de recurrencia se tuvo en cuenta la magnitud registrada en las bases de datos para eventos sísmicos, relacionándola con la frecuencia con que se registraron los mismos, obteniendo preliminarmente a través de la distribución Gutenberg-Richter lo que se muestra en la ilustración.





Ilustración. Relación de recurrencia típica para el municipio de SABANALARGA

Para realizar la caracterización del área de influencia del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos de la I.E. SAN CAYETANO DE GALLEGO de acuerdo con la evaluación de la susceptibilidad de amenazas por sismicidad, el polígono que define el área de esta institución se encuentra en zona con grado de susceptibilidad Moderadamente baja, con poca posibilidad de ocurrencia de sismos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000032

RESOLUCIÓN No. DE 2020
 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	 <p>Ilustración Susceptibilidad de amenazas por sismicidad. Fuente: Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. (2019)</p> <p>Si cumple</p>
<p>3.2.1.2- Geomorfología</p>	<p><u>Morfogénesis</u></p> <p>Unidades de origen fluvial Corresponde a las geoformas generadas por los procesos relacionados con la actividad fluvial. Están asociadas principalmente al efecto de sedimentación de las corrientes de agua de los ríos. Estas geoformas están ampliamente distribuidas en el área.</p> <p><u>Morfodinámica</u></p> <p>La morfodinámica corresponde a procesos erosivos de socavación y erosión hídrica principalmente. Esta última se relaciona con la formación de canales estrechos, erosión en cárcavas; erosión hídrica intensa de varias dimensiones desde estrechas y poco profundas a muy amplias y de varios metros de profundidad; mientras que la socavación está asociada con erosión en las márgenes de ríos y quebradas por efecto de la corriente, con pérdida de soporte y desprendimientos de terreno.</p> <p>En la Ilustración se observa la información correspondiente a la evaluación de susceptibilidad de amenazas por Erosión, el polígono que define el área de la I.E. SAN CAYETANO DE GALLEGO se encuentra en zona con grado de susceptibilidad Moderada.</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."




Ilustración 2. Susceptibilidad de amenazas por erosión.
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. (2019)

Por otra parte, la remoción en masa en la zona de influencia de la I.E. SAN CAYETANO DE GALLEGO se cataloga con un grado de susceptibilidad, Moderada.




Ilustración 3. Susceptibilidad de amenazas por remoción en masa.
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. (2019)

Si cumple

**3.2.1.3-
Hidrología**

La caracterización hidrológica está orientada a la identificación de fenómenos hidrológicos (inundaciones, avenidas torrenciales) que puedan afectar la normal operación del Sistema de Gestión del Vertimiento.

En el área, todas las corrientes son de montaña ya que detrás de la institución se encuentra una formación montañosa y esta se encuentra al pie o falda del cerro, sin embargo, el sistema de gestión del vertimiento no sufre por las escorrentías que se presentan en eventos de precipitación, es decir que no sufre por inundación. Siendo así, la ubicación del Sistema de Gestión de Vertimientos para este caso propicia una mínima exposición del sistema a este tipo de fenómenos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **00000037** DE 2020
 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

Cabe mencionar que la cuenca hidrográfica en la que se encuentra ubicado el proyecto es la Subcuenca hidrográfica Norte Embalse Guájaro que a su vez pertenece a la Cuenca del Canal del Dique. La subcuenca está conformada por una red de escorrentías o arroyos que desembocan en el embalse el Guájaro.

El análisis de la hidrología busca identificar fenómenos hidrológicos que puedan afectar el normal funcionamiento del Sistema de Gestión de Vertimientos, por lo anterior y acuerdo con la evaluación de la susceptibilidad de amenazas por Inundación, el polígono que define el área de la I.E. SAN CAYETANO DE GALLEGO se encuentra en zona con grado de susceptibilidad Moderada. Esto indica que la institución una probabilidad baja de presentar episodios de inundaciones.




Ilustración Susceptibilidad de amenazas por inundación.
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. (2019)

No se presentó el análisis de licuefacción de suelos, debido a que la mayoría de los suelos están conformado por Arcillas de Alta plasticidad de Consistencia Dura ($15 < N < 30$) a muy Dura ($N > 30$), y adicionalmente no existe la presencia del nivel freático, estos suelos no son susceptibles a licuefacción.

Si cumple

3.2.1.4- Geotecnia

No existen en la zona del proyecto condiciones geotécnicas especiales, a pesar de que existen arcillas de Alta plasticidad, el Límite líquido es menor a 60, por lo cual la expansividad en la zona del proyecto es Marginal.

La topografía plana en la zona del proyecto no se presentan zonas susceptibles a colapso. En revisión de las estructuras existentes no se observan ningún tipo de problemas asociados a la geotecnia en la zona.

El área de estudio se encuentra ubicada sobre la Formación Rotinet (Qpr) a la cual Link (1927) asigna el nombre de "Rotinet Gravelis" teniendo en cuenta su conformación como abanico antiguo conformado por gravas que afloran en los alrededores del embalse del Guájaro, compuesto por cantos de calizas, chert negro y rocas volcánicas (INGEOMINAS, 2000).

Si cumple


3.2.2-

Del

Se presentó la información solicitada en este ítem.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

Sistema de Gestión del Vertimiento al medio	Si cumple
3.2.2.1- Suelos, cobertura y usos del suelo	<p>Corresponde a coberturas relacionadas con la tierra y el suelo, entre ellos se encuentran, las coberturas vegetales, los cuerpos hídricos y las zonas urbanas, entre otras. Se realizó la revisión correspondiente a la calidad y amplitud de la cobertura vegetal del departamento bajo la clasificación Corine Land Cover Colombia, desarrollado por IGAC, para la determinación de los diferentes tipos de unidades y temáticas (PBOT SABANALARGA, 2017). El PBOT contempla como uso principal del suelo todas las actividades agrícolas y pecuarias, agroindustria, forestal protector, forestal productor, con un uso restringido de industria minera.</p> <p>Según lo dispuesto en el plan básico de ordenamiento territorial de SABANALARGA, Las condiciones de los suelos se determinarán teniendo en cuenta las siguientes variables: relieve, pendiente, drenaje natural, encharcamientos o inundabilidad, permeabilidad de los suelos, discontinuidad, retención de humedad, pedregosidad, erosión, textura, profundidad efectiva y nivel de fertilidad.</p> <p>Para el caso del corregimiento de Gallego de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 388 de 1997, el suelo se clasifica en expansión urbana Ilustración con una zonificación de recuperación ambiental como se observa Ilustración 17 en color morado.</p>  <p>Ilustración 4. Mapa uso del suelo corregimiento Gallego Fuente: PBOT SABANALARGA, 2017.</p>

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."




Ilustración 5. Mapa zonificación ambiental corregimiento Gallego
Fuente: PBOT SABANALARGA, 2017.

➤ Suelo Rural

Corresponde a terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas. Como se ven en la ~~Error! No se encuentra el origen de la referencia.~~ 16 el corregimiento Gallego tiene un suelo de tipo rural con áreas de expansión urbana hacia el norte y sur del corregimiento.

➤ Zonificación Ambiental

Zona de Protección (ZP): Áreas o espacios que se orientan a la generación de bienes y servicios económicos y sociales para asegurar la calidad de vida de la población, a través de un modelo de aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y bajo un contexto de desarrollo sostenible. Para esta categoría se tomarán en cuenta, entre otras, las siguientes actividades: agrícola, ganadera, minera, forestal, industrial, pesquera, zootecnia, turística y producción de espacio urbano.

Tomando en cuenta que el sistema de vertimiento se plantea realizarse sobre un cuerpo de agua hay que tomar en cuenta las zonas aguas abajo del punto de vertimiento, por ello se incurre en el señalamiento de otra zona ambiental.

Zona de Recuperación Ambiental (ZRA): Son espacios que buscan asegurar la incorporación priorizada de bienes y servicios ambientales que han sido fuertemente afectados y que permitirán escenarios de conectividad entre las áreas de los ecosistemas estratégicos, además de su papel amortiguador, frente al resto de las áreas que incorporen aspectos productivos o de infraestructura para el soporte. Se permitirán actividades de recuperación, rehabilitación y restauración ambiental orientadas al objetivo de la categoría.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A


0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

Son los espacios sobre los cuales se debe tener un manejo concordante con su sensibilidad ambiental y que buscan asegurar la incorporación priorizada de bienes y servicios ambientales a través de prácticas de recuperación que, como en el caso de las de recuperación de uso múltiple, permitirán escenarios de conectividad entre las áreas de los ecosistemas estratégicos y su transición hacia las áreas de vocación más productiva.

La caracterización del suelo se consolida en los resultados de análisis granulométrico, límite líquido y humedades naturales que se presentan en las fichas resumen. En la Tabla 19 se incluye los datos de los parámetros medidos en campo.

Tabla 1. Parámetros medidos en campo.

 ELDRO VANEGAS GOMEZ INGENIERIA CIVIL, CONSULTORIA E INTERVENTORA LABORATORIO DE SUELOS ENSAYO DE GRANULOMETRIA		CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO - SABANALARGA - ATLANTICO INSTITUCION EDUCATIVA "E. SAN CAYETANO DE GALLEGO" LOCALIZACION (ESTE-NORTE): 22550 - 110724		ESCALA: 1:1 MUESTRA: 6180-05 PROFUNDIDAD: INGENIERO: ELDRO V. FECHA: ABRIL 2019			
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO				LÍMITE LÍQUIDO			
P< 75 µm		P< 425 µm		No de golpes			
WUME	RET. (%)	RET. (%)	RET. (%)	RECIPIENTE No.			
0				PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (g)	85	23	10
150				PESO RECIP. + MAT. SECO (g)	7	46	55
300				PESO DEL AGUA (g)	32.78	42.58	44.78
475				PESO DEL RECIPIENTE (g)	24.16	24.31	24.17
600				PESO DEL MATERIAL SECO (g)	8.66	14.72	12.31
750				CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	51.07	43.22	62.73
850				LÍMITE PLÁSTICO			
900				RECIPIENTE No.			
950				PESO RECIP. + MAT. HUMEDO (g)	124	109	
1000				PESO RECIP. + MAT. SECO (g)	32.07	32.65	
1050				PESO DEL AGUA (g)	1.51	1.73	
1100				PESO DEL RECIPIENTE (g)	24.26	24.28	
1150				PESO DEL MATERIAL SECO (g)	5.30	7.23	
1200				CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	23.07	24.31	
1250							
1300							
1350							
1400							
1450							
1500							
1550							
1600							
1650							
1700							
1750							
1800							
1850							
1900							
1950							
2000							
2050							
2100							
2150							
2200							
2250							
2300							
2350							
2400							
2450							
2500							
2550							
2600							
2650							
2700							
2750							
2800							
2850							
2900							
2950							
3000							
3050							
3100							
3150							
3200							
3250							
3300							
3350							
3400							
3450							
3500							
3550							
3600							
3650							
3700							
3750							
3800							
3850							
3900							
3950							
4000							
4050							
4100							
4150							
4200							
4250							
4300							
4350							
4400							
4450							
4500							
4550							
4600							
4650							
4700							
4750							
4800							
4850							
4900							
4950							
5000							
5050							
5100							
5150							
5200							
5250							
5300							
5350							
5400							
5450							
5500							
5550							
5600							
5650							
5700							
5750							
5800							
5850							
5900							
5950							
6000							
6050							
6100							
6150							
6200							
6250							
6300							
6350							
6400							
6450							
6500							
6550							
6600							
6650							
6700							
6750							
6800							
6850							
6900							
6950							
7000							
7050							
7100							
7150							
7200							
7250							
7300							
7350							
7400							
7450							
7500							
7550							
7600							
7650							
7700							
7750							
7800							
7850							
7900							
7950							
8000							
8050							
8100							
8150							
8200							
8250							
8300							
8350							
8400							
8450							
8500							
8550							
8600							
8650							
8700							
8750							
8800							
8850							
8900							
8950							
9000							
9050							
9100							
9150							
9200							
9250							
9300							
9350							
9400							
9450							
9500							
9550							
9600							
9650							
9700							
9750							
9800							
9850							
9900							
9950							
10000							

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLÁNTICO."

 EMIRO VANEGAS GOMEZ NIT. 73.575.064-1 Ingeniería Civil, Consultoría e Instructoría	LABORATORIO DE SUELOS HUMEDADES NATURALES DE LAS MUESTRAS
---	--

CONTRATANTE:	CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR		
PROYECTO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO - SABANALARGA - ATLÁNTICO	LOCALIZACIÓN:	SABANALARGA - ATLANTICO
		FECHA:	ABRIL DE 2018
		LABORATORISTA:	OSCAR LOPEZ BOLAÑOS

HUMEDADES NATURALES POR SONDEO

SONDEO	MUESTRA	PESO SUELO HÚMEDO (g)	PESO SUELO SECO (g)	PESO DE AGUA (G)	HUMEDAD W (%)
1	1	100.00	\$1.90	18.10	22.1
	2	100.00	\$1.70	18.30	22.4
	3	100.00	\$1.40	18.60	22.9
	4	100.00	\$1.10	18.90	23.3
	5	100.00	\$2.30	17.70	21.5
	6	100.00	\$3.00	17.00	20.5
2	1	100.00	\$1.50	18.50	22.7
	2	100.00	\$1.40	18.60	22.9
	3	100.00	\$1.20	18.80	23.2
	4	100.00	\$1.70	18.30	22.4
	5	100.00	\$1.90	18.10	22.1
	6	100.00	\$2.40	17.60	21.4
3	1	100.00	\$1.10	18.90	23.3
	2	100.00	\$1.90	18.10	22.1
	3	100.00	\$2.30	17.70	21.5
	4	100.00	\$2.40	17.60	21.4
	5	100.00	\$2.60	17.40	21.1
	6	100.00	\$3.10	16.90	20.3
4	1	100.00	\$2.30	17.70	21.5
	2	100.00	\$1.70	18.30	22.4
	3	100.00	\$1.20	18.80	23.2
	4	100.00	\$2.80	17.20	20.8
	5	100.00	\$3.40	16.60	19.9
	6	100.00	\$3.10	16.90	20.3
5	1	100.00	\$1.40	18.60	22.9
	2	100.00	\$1.60	18.40	22.5
	3	100.00	\$1.90	18.10	22.1
	4	100.00	\$2.40	17.60	21.4
	5	100.00	\$3.10	16.90	20.3
	6	100.00	\$3.00	17.00	20.5
6	1	100.00	\$1.40	18.60	22.9
	2	100.00	\$1.60	18.40	22.5
	3	100.00	\$1.10	18.90	23.3
	4	100.00	\$1.40	18.60	22.9
	5	100.00	\$1.90	18.10	22.1
	6	100.00	\$2.50	17.50	20.8

Si cumple

3.2.2.2- Calidad del agua	<p>La Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO no realizará vertimientos a cuerpos de aguas, por lo que no requiere caracterización físico-química, hidrobiológica ni bacteriológica, como tampoco la determinación de la zona de mezcla en condiciones críticas sin tratamiento y con la carga máxima probable.</p> <p>Por tanto, no se requiere caracterización físico-química, hidrobiológica ni bacteriológica, como tampoco la determinación de la zona de mezcla en condiciones críticas sin tratamiento y con la carga máxima probable.</p> <p>Si cumple</p>
3.2.2.3- Usos del agua	<p>La Institución Educativa no descargará las aguas residuales domésticas tratadas a cuerpos de agua, por lo que no se realizará un censo de los usos</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

№ 0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	del agua en las fuentes hídricas afectables por el vertimiento. Si cumple
3.2.2.4- Hidrogeología	La Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO no realizará descargas a cuerpos de agua. Si cumple
3.3- Medio Biótico	Se presentó la información solicitada en este ítem. Si cumple
3.3.1- Ecosistemas acuáticos	El tipo de ecosistema que presente en el área de estudio se presenta a continuación: ➤ Humedales: Los humedales son ecosistemas estratégicos de gran importancia ecológica ya que ofrecen una gran variedad de bienes y servicios a las comunidades aledañas a estos. Estos ecosistemas han ido desapareciendo debido a diversos factores de afectación, los cuales alteran sus características físicas, biológicas y químicas, afectando así la flora y la fauna presente en ellos. Los humedales del área de estudio están compuestos por lagunas, arroyos, caños permanentes y temporales, jagüey (sistema lenticó artificial utilizado en las fincas para captación de agua). Si cumple
3.3.2- Ecosistemas terrestres	El 91% del municipio de SABANALARGA está constituido por bosque seco Tropical (Bs-T). El cual se define como aquella formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; presenta temperaturas superiores a los 24 °C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al año. En Colombia el Bosque seco Tropical es considerado entre los tres ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos. Debido a la ganadería extensiva, la agricultura tecnificada y obtención de madera han transformado la mayoría de las antiguas áreas de bosques secos en pastizales. Lo anterior señala que cada remanente de bosque seco tropical en la región Caribe colombiana, presentan especies particulares y que, en las unidades de conservación existentes en bosque seco, no están representadas la totalidad de las especies típicas de este ecosistema. Esto le confiere gran importancia a cada remanente existente si se busca conservar una muestra representativa del Bs-T en Colombia. Los vertimientos realizados al cuerpo de agua (arroyo El Chorro) no afectan la flora ni la fauna de presentes en la zona aguas abajo del punto de vertimiento. La reducción de la carga orgánica luego del tratamiento no representa peligro alguno para las especies. Además, se estima que para poco más de un kilómetro la capacidad de depuración del arroyo contribuye aún más a bajar la carga contaminante. Si cumple
3.4- Medio Socioeconómico	En la operación del Sistema de Gestión de Vertimientos, si se llega a presentar fallas en el sistema y se generará contaminación de suelos o escorrentías a cuerpos de aguas próximos, se vería afectada la actividad económica agropecuaria, que se constituye en una de las más importantes del municipio. Por tanto, las organizaciones comunitarias revisten de gran importancia en el momento que se requiera la implementación de acciones de información ante la contaminación de las aguas que prestan diferentes servicios para la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **# 0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	<p>población (consumo humano, riego de cultivos, ganado, actividades recreativas, consumo de animales, entre otros).</p> <p>Actualmente, el municipio de SABANALARGA no registra presencia de grupos armados que puedan llegar a atentar contra el sistema generando consecuencias negativas sobre el medio, la comunidad y la institución educativa. Además de no se identificase condiciones sociales que puedan llegar a generar sabotajes en la operación del sistema como consecuencia de desacuerdos o inconformidades con la operación del Sistema de Gestión del Vertimiento (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – 2017).</p> <p>Si cumple</p>
4.- Proceso de conocimiento del riesgo	<p>El proceso de conocimiento del riesgo comprende la identificación y análisis del riesgo, "el cual implica la consideración de causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relacionan la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades de ocurrencia. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir los tipos de intervención y el alcance de la reducción del riesgo y la preparación para la respuesta y la recuperación" (Artículo 4° Ley 1523 de 2012).</p> <p>Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.</p> <p>Se hace imperativo la identificación de amenazas del medio hacia al proyecto y del proyecto hacia el medio, de los elementos expuestos a dichas amenazas y la interrelación entre las amenazas y los elementos vulnerables para determinar la afectación de estos en caso de manifestación de las amenazas.</p> <p>Para ello se sigue un esquema en el que se puede efectuar la evaluación y análisis del riesgo para la elaboración de un plan para su gestión como se muestra en la siguiente ilustración.</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGÓ, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	<p>AMENAZA Probabilidad</p> <p>NATURAL Sismo, desplazamientos, inundaciones, tormentas eléctricas, avalanchas, actividad volcánica, etc.</p> <p>OPERATIVA Derrames, fugas, incendios, explosiones, accidentes de trabajo, accidente de transporte, fallas del sistema, daños en la infraestructura, etc.</p> <p>SOCIO-CULTURALES Y DE ORDEN PÚBLICO Atentados terroristas, sabotajes, protestas, y paros.</p> <p>VULNERABILIDAD Daños sobre elementos expuestos</p> <p>Vida</p> <p>Ambiente</p> <p>Infraestructura Social Criterio de calidad y usos del agua (bocatomas, cultivos, Actividades recreativas, ganadería).</p> <p>RIESGO Consecuencia</p> <p>Medidas de Reducción del Riesgo</p> <p>Medidas de Manejo del Desastre</p> <p>Si cumple</p>												
<p>4.1- Identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de una amenaza</p>	<p>La amenaza está definida como un peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Artículo 4 Ley 1523 del 2012).</p> <p>En la identificación de amenazas que pueden afectar al proyecto se considerarán tres fuentes principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amenazas naturales en el área de influencia • Amenazas operativas o amenazas asociadas a la operación del sistema de gestión del vertimiento. • Amenazas por condiciones socio-culturales y de orden público. <p>Si cumple</p>												
<p>4.1.1- Amenazas naturales del área de influencia</p>	<p>Entre las amenazas naturales identificadas se encuentran las siguientes, las cuales fueron detectadas teniendo en cuenta factores de suelo, cobertura vegetal entre otros:</p> <table border="1" data-bbox="597 1943 1263 2188"> <thead> <tr> <th colspan="2">AMENAZAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sismicidad</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Procesos de remoción en masa</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inundación por avenida torrencial</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Avalancha por evento de alta precipitación inusual</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Erosión</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si cumple.</p>	AMENAZAS		1.	Sismicidad	2.	Procesos de remoción en masa	3.	Inundación por avenida torrencial	4.	Avalancha por evento de alta precipitación inusual	5.	Erosión
AMENAZAS													
1.	Sismicidad												
2.	Procesos de remoción en masa												
3.	Inundación por avenida torrencial												
4.	Avalancha por evento de alta precipitación inusual												
5.	Erosión												
<p>4.1.2- Amenazas operativas o amenazas</p>	<p>Entre las amenazas asociadas a la operación del sistema están las siguientes:</p>												

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

asociadas a la operación del Sistema de Gestión del Vertimiento	AMENAZA		ORIGEN
	6.	Falla eléctrica	Sobretensión y picos eléctricos en la red.
			Caídas en el voltaje de la red, o cortes eléctricos.
			Desconexión voluntaria o involuntaria a la red eléctrica.
	7.	Falla mecánica	Errores durante la construcción de la PTAR o en el acople o instalación de tuberías requeridas.
*Obstrucción de equipos o elementos del sistema por agentes externos al agua residual (suciedad, plásticos, ramas, insectos, etc.). *Obstrucción por reacciones del agua con los aditivos utilizados para su tratamiento o por adición involuntaria de mugre contenido en insumos utilizados para el tratamiento.			
8.	Falla en la operación	Errores humanos en la operación por fatiga, desconocimiento de los procedimientos o el olvido de estos y por falta de recursos requeridos para la correcta operación del sistema.	
9.	Colmatación de unidades receptoras y de tratamiento	Subdimensionar o sobredimensionar la infraestructura y equipos requeridos.	
		Eventos aislados que sobrecargan el sistema de tratamiento.	
Si cumple.			
4.1.3- Amenazas por condiciones socioculturales y de orden público	Entre las amenazas asociadas a la operación del sistema por condiciones socio-culturales se presentan las siguientes:		
	AMENAZA		DESCRIPCIÓN
	10.	Suspensión de la operación por conflictos sociales	Interrupciones en la continuidad de las operaciones del tratamiento de las aguas residuales debido a conflictos con la comunidad.
11.	Daño y/o pérdida del sistema por orden público	Asociados principalmente a sabotajes a la infraestructura de transporte, tratamiento o disposición final de las aguas tratadas, o a la pérdida de elementos debido a delincuencia común.	
Si cumple.			
4.2- Identificación y análisis de la vulnerabilidad	Los escenarios de riesgo se pueden definir como la probabilidad de manifestación de una amenaza durante el desarrollo de las actividades propias de la operación del Sistema de Gestión del Vertimiento, cuya manifestación tiene el potencial de generar impactos ambientales, económicos o sociales.		
	Los escenarios de riesgos se consolidaron usando una matriz en la que se toman en cuenta las amenazas identificadas en el ítem 4.1. y las actividades que comprende todo el Sistema de Gestión del Vertimiento. Las columnas señalan las amenazas detectadas y las filas corresponden a las actividades del proceso de tratamiento. La matriz se llena usando un código de identificación asociando la actividad con la amenaza. Los escenarios se tipifican en la siguiente tabla:		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLÁNTICO."

ACTIVIDAD	AMENAZA											
	Naturales					Operativas				Socioculturales y de orden público		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	Inicio de la operación (tratamiento)	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11
B	Conducción del agua residual desde el punto de generación a la PTAR	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11
C	Almacenamiento y transporte	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
D	Bombeo / Despacho	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
E	Vertimiento (Disposición final)	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11
F	Mantenimiento de los equipos	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11

➤ **Estimación De La Probabilidad De Ocurrencia**

Para determinar la probabilidad de ocurrencia de las amenazas se utilizó como base la caracterización abiótica y socioeconómica desarrollada para el área de estudio. Adicionalmente se utilizó información secundaria presentadas en el Plan de Ordenamiento Territorial. En la siguiente tabla se observan las calificaciones dadas a cada una de las amenazas establecidas.

AMENAZA	EVENTO		
	Puntos	Grado	Probabilidad
Amenazas Naturales identificadas en el SGV			
1	Sismicidad	2	Baja Remoto
2	Procesos de remoción en masa	2	Baja Remoto
3	Inundación por avenida torrencial	3	Media Ocasional
4	Avalancha por alta precipitación	1	Muy Baja Improbable
5	Erosión	3	Media Ocasional
Amenazas operativas identificadas en el SGV			
6	Falla eléctrica	4	Alta Probable
7	Falla mecánica	3	Media Ocasional
8	Falla en la operación	3	Media Ocasional
9	Colmatación de unidades receptoras y de tratamiento	2	Baja Remoto
Amenazas socioculturales y de orden público identificadas en el SGV			
10	Suspensión de la operación por conflictos sociales	2	Baja Remoto
11	Daño y/o pérdida del sistema por orden público	2	Baja Remoto

Si cumple.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

<p>4.3- Consolidación de los escenarios de riesgo</p>	<p>El nivel de consecuencias o vulnerabilidad que tiene la materialización de un evento amenazante se presentan en esta sección. La vulnerabilidad se asoció a las lesiones personales, daño ambiental, pérdidas materiales e imagen para cada uno de los escenarios de riesgo identificados. Se presentaron 26 escenarios de riesgo asociados con las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inicio de la operación (Tratamiento) • Conducción del agua residual desde el punto de generación a la PTAR • Almacenamiento y transporte • Bombeo • Despacho • Vertimiento (Disposición final) • Mantenimiento de los equipos <p>Para obtener el nivel de amenaza se utilizó la siguiente ecuación:</p> $\left(\frac{\text{Probabilidad} \times \text{Consecuencia}}{25} \right) \times 100 = \% \text{ Nivel de Amenaza}$ <p>El nivel de exposición de los elementos vulnerables a las amenazas determina finalmente el nivel de riesgo para cada uno de los escenarios. De acuerdo con los parámetros establecidos previamente, se presentan los resultados obtenidos para la valoración de la exposición con relación a cada amenaza.</p> <p>La descripción de los niveles de riesgo se muestran en la siguiente tabla:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">NIVEL</th> <th>INTERPRETACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Muy Alto</td> <td>Riesgo intolerable para asumir. Requiere buscar alternativa y directriz de la Gerencia para el desarrollo o no de la actividad.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Alto</td> <td>Gerencia involucrada en la decisión e investigación de los incidentes. Si se decide realizar la actividad, se deberá implementarse previamente un tratamiento especial demostrando el control de riesgo.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Medio</td> <td>Se deben tomar medidas para reducir el riesgo a niveles razonablemente y prácticos, debe demostrarse el control del riesgo.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Bajo</td> <td>Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras en el sistema y se deben hacer chequeos periódicos para asegurar que el riesgo aún es aceptable</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Muy Bajo</td> <td>Riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad establecidos.</td> </tr> </tbody> </table> <p>No se identificó ningún escenario de riesgo bajo las categorías Muy Alto; se identificó un (1) escenario de riesgo Alto para el caso del mantenimiento eléctrico de las unidades y equipo de la planta. Se identificaron cuatro (4) escenarios en los cuales se podría presentar un nivel de riesgo Medio en donde el daño ambiental se da a causa de la erosión como fenómeno natural y por intervención humano cuando se falla en las operaciones de la planta, por lo que el personal debe de estar muy bien capacitado para operar la planta. La imagen de la Institución también se ve perjudicada si se falla en la operación de la planta.</p>	NIVEL	INTERPRETACIÓN	Muy Alto	Riesgo intolerable para asumir. Requiere buscar alternativa y directriz de la Gerencia para el desarrollo o no de la actividad.	Alto	Gerencia involucrada en la decisión e investigación de los incidentes. Si se decide realizar la actividad, se deberá implementarse previamente un tratamiento especial demostrando el control de riesgo.	Medio	Se deben tomar medidas para reducir el riesgo a niveles razonablemente y prácticos, debe demostrarse el control del riesgo.	Bajo	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras en el sistema y se deben hacer chequeos periódicos para asegurar que el riesgo aún es aceptable	Muy Bajo	Riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad establecidos.
NIVEL	INTERPRETACIÓN												
Muy Alto	Riesgo intolerable para asumir. Requiere buscar alternativa y directriz de la Gerencia para el desarrollo o no de la actividad.												
Alto	Gerencia involucrada en la decisión e investigación de los incidentes. Si se decide realizar la actividad, se deberá implementarse previamente un tratamiento especial demostrando el control de riesgo.												
Medio	Se deben tomar medidas para reducir el riesgo a niveles razonablemente y prácticos, debe demostrarse el control del riesgo.												
Bajo	Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras en el sistema y se deben hacer chequeos periódicos para asegurar que el riesgo aún es aceptable												
Muy Bajo	Riesgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad establecidos.												

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	<p>En general el daño ambiental presenta muchos escenarios de categorías de muy bajo o bajo en el peor de los casos; esto distribuido en las muchas etapas de la planta. Entonces podemos concluir que ambientalmente la PTARD es muy amigable y salvo eventos ocasionales puede que se presenten casos de impacto ambiental negativo.</p> <p>Para las pérdidas económicas y de materiales no se identificó ningún escenario bajo las categorías de riesgo Muy Alto, Alto, o Medio. Se identificó únicamente un escenario en la categoría de riesgo bajo, en toda la actividad de la planta de tratamiento.</p> <p>No se identificaron escenarios de riesgo bajo la categoría Muy Alto, Alto, para la imagen corporativa. Sin embargo, se debe cuidar al personal brindándole buena capacitación para que la planta opere sin ningún inconveniente.</p> <p>Si cumple.</p>								
5.- Proceso de reducción del riesgo asociado al Sistema de Gestión del Vertimiento	<p>El proceso de reducción del riesgo contempla la implementación de estrategias y medidas dirigidas a minimizar el riesgo existente. En los casos que no se haga posible una reducción total del riesgo se hace necesario reducirlo a niveles aceptables, con la finalidad que el impacto ocasionado al medio sea lo menos posible.</p> <p>Para el presente plan se desarrollaron medidas de tipo estructural y de tipo no estructural con el fin de prevenir, evitar, corregir y controlar los riesgos. Las medidas estructurales hacen referencia a la modificación del riesgo a través de la intervención física de la amenaza y la vulnerabilidad generalmente mediante medidas de ingeniería. Las medidas no estructurales hacen referencia a la definición de políticas, acciones de información, capacitación, conformación y entrenamiento de equipos para la respuesta a las emergencias entre otras.</p> <p>Esta información se presenta en fichas, lo cual facilita su interpretación.</p> <p>Dentro de las medidas de prevención se listan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación y formación • Mantenimiento e inspección de los componentes <p>Si cumple.</p>								
6.- Proceso de manejo del desastre	<p>De acuerdo con lo establecido en la Ley 1523 de 2012, el Proceso de manejo del desastre está conformado por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación posdesastre, la ejecución de la respuesta y su respectiva recuperación.</p> <p>Si cumple.</p>								
6.1- Preparación para la respuesta	<p>La preparación de la respuesta presentada contempla las acciones tendientes al alistamiento previo de recursos humanos, físicos, económicos y los procedimientos que se ejecutarán en el caso de que se presente una emergencia, e incluye Plan Estratégico, Plan Operativo y Plan Informativo. Estos planes se presentan en fichas que proporcionan claridad y precisión para su interpretación y posterior aplicación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PLAN ESTRATÉGICO</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA</td> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN</td> <td>Calle 3 entre Carreras 5 y 6 del Corregimiento San Cayetano de Gallego</td> </tr> </table>	PLAN ESTRATÉGICO		1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO		NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO	DIRECCIÓN	Calle 3 entre Carreras 5 y 6 del Corregimiento San Cayetano de Gallego
PLAN ESTRATÉGICO									
1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO									
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO								
DIRECCIÓN	Calle 3 entre Carreras 5 y 6 del Corregimiento San Cayetano de Gallego								

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

Nº 0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

municipio de SABANALARGA	
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
FECHA DE ELABORACIÓN	11/23/2019
<pre> graph TD Rectora[Rector(a)] --- Contador[Contador] Rectora --- Psicologo[Psicólogo] Contador --- Acad[Coordinador(es) académicos] Contador --- Disc[Coordinador(es) disciplina] Psicologo --- Dir[Director(es) de grupo] Psicologo --- SGV[Personal de Servicios Generales] </pre>	
3. FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES DEL PLAN	
<p>El Plan Estratégico de la Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO involucra a los diversos estamentos del plantel educativo en las acciones dirigidas a la preparación de recursos humanos, físicos, económicos, así como en los procedimientos que se ejecutarán en caso de que se presente una emergencia.</p> <p>La responsabilidad institucional recae en el Rector de la institución educativa, quien con el apoyo del Líder de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres establecerá los lineamientos y/o directrices del Plan Estratégico.</p> <p>Los coordinadores académicos y de disciplina, así como los directores de grupo apoyarán las acciones del plan con la participación en la brigada de respuesta con un representante estudiantil de cada sección (primaria, secundaria y media).</p> <p>Se conformará un Comité del SGV con integrado por el Rector de la institución educativa, un funcionario de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres, un funcionario de la Secretaría de Agua y Saneamiento Básico de la Gobernación del Atlántico, un docente de la institución que cuente con conocimiento y experiencia en Gestión de Vertimientos, y un técnico de Servicios Generales.</p>	
RESPONSABLE INSTITUCIONAL	Rector de la institución educativa
RESPONSABLE GUBERNAMENTAL	Líder de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres
4. CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE RESPUESTA	
La brigada de respuesta será conformada por los coordinadores académicos y de disciplina, los directores de grupo, y los representantes estudiantiles de cada sección (primaria, secundaria y media), con miembros del personal de servicios generales.	
5. ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN	
En caso de presentarse algún evento o episodio en el SGV se activarán los mecanismos establecidos para la atención de la emergencia, bajo el liderazgo del responsable institucional y con apoyo del responsable gubernamental.	
6. COMUNICACIONES	
Las comunicaciones que se utilizarán serán de dos tipos:	
<ul style="list-style-type: none"> a) Comunicaciones físicas y/o digitales: mediante comunicados internos o externos, y mensajes o correos electrónicos. b) Señalización preventiva o informativa: que hace referencia a la prohibición de ciertas actividades desencadenadoras de algún tipo de emergencia, p.e. No fumar, Riesgo eléctrico, etc. 	
7. CRONOGRAMA	
Se ejecutará teniendo en cuenta los dos periodos anuales de impartición de clases en la institución educativa.	
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES	CRONOGRAMA DE SIMULACROS
Se efectuarán dos capacitaciones al año orientadas por el personal de las brigadas de respuesta con la participación de un profesional	Se efectuarán dos simulaciones y/o simulacros liderados por el personal de las brigadas de respuesta con la participación de un profesional

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

especialista en temas de gestión del riesgo.	especialista en temas de gestión del riesgo.
PLAN OPERATIVO	
1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO
DIRECCIÓN	Calle 3 entre Carreras 5 y 6 del Corregimiento San Cayetano de Gallego municipio de SABANALARGA
2. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL PLAN	
FECHA DE ELABORACIÓN	11/23/2019
<p>El Comité del SGV se encargará de la planificación de las acciones de activación y notificación a los participantes del plan. Este comité se constituye en el principal organismo por medio del cual se planifican y ejecutan las acciones de prevención y atención de un incidente.</p> <p>Entre las funciones de este comité se encuentran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Planear las diferentes actividades de capacitación y entrenamiento, además conocer y difundir las acciones presentes en los protocolos de contingencia. ❖ Determinar las acciones a realizar en el momento del incidente. ❖ Disponer los recursos humanos, físicos y financieros para la atención del evento. <p>El esquema para la atención del evento o episodio se presenta en el diagrama de flujo a continuación:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <pre> graph TD A[IDENTIFICACIÓN DEL INCIDENTE] --> B[DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA] B --> C[ACTIVIDADES DE REPARACIÓN] C --> D[SEGUIMIENTO DE CONTROL] D --> E[REPORTE DEL INCIDENTE] E --> F[REPORTE FINAL DE EMERGENCIA] </pre> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;"><i>Fuente: Guía de contingencias 2016</i></p>	
3. DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE EMERGENCIA DE ACUERDO CON LOS RIESGOS EVALUADOS	
<p>Se clasifican estos niveles de acuerdo con el volumen de líquido que se pueda llegar a derramar o descargar y/o con los parámetros que sean más sensibles de verse afectados en relación con las fallas en la operación del sistema por riesgos externos u operativos.</p> <p>Los niveles de emergencia se categorizan como se describen a continuación:</p> <p>Nivel Alto: Descarga del 75-100% del volumen de vertimientos de aguas residuales domésticas con incumplimiento a los parámetros de DBO₅ y SST.</p> <p>Nivel Medio: Descarga del 50-74% del volumen de vertimientos de aguas residuales domésticas con incumplimiento a los parámetros de DBO₅ y SST.</p> <p>Nivel Bajo: Descarga del 25-49% del volumen de vertimientos de aguas residuales domésticas con incumplimiento a los parámetros de DBO₅ y SST.</p> <p>Nivel Muy Bajo: Descarga del 1-24% del volumen de vertimientos de aguas residuales domésticas con incumplimiento a los parámetros de DBO₅ y SST.</p>	
RESPONSABLE INSTITUCIONAL	Rector de la institución educativa
RESPONSABLE GUBERNAMENTAL	Líder de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres
4. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE RESPUESTA	
<p>Los procedimientos operativos de respuesta a implementar ante la suspensión o limitación del vertimiento de aguas residuales domésticas se resumen en:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Procedimientos de respuesta inmediata definidos para el Sistema de Gestión de Vertimientos Temporal. b) Procedimientos orientados a la evaluación de daños y análisis de necesidades del Sistema de Gestión de Vertimientos. 	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	<p>c) Procedimientos operativos asociados al Nivel de emergencia de acuerdo con los riesgos evaluados.</p> <p>d) Procedimientos incluidos en el Plan informativo de la Preparación para la Respuesta.</p>
	5. FORMULACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA LAS SITUACIONES QUE SE PUEDAN PRESENTAR
	El Comité del SGV orientará la formulación de los Planes de Acción para las situaciones que se puedan presentar a partir de la definición de los Niveles de emergencia de acuerdo con los riesgos evaluados.
	6. PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A LA EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES
	<p>Con base en los monitoreos a los medios afectados se determinarán los procedimientos orientados a la evaluación de daños y análisis de necesidades del SGV.</p> <p>Las principales situaciones que pueden ser identificadas en el monitoreo a cada uno de los medios se enumeran a continuación con la(s) acción(es) o medida(s) que se adoptarán:</p> <p>a) Medio suelo, se identifica encharcamiento en el área dispuesta para el campo o pozo de infiltración. Análisis de necesidad: Verificación de la capacidad de infiltración del campo o de los medios de los lechos del pozo de infiltración.</p> <p>b) Medio agua, no se registra afectación debido a que los vertimientos a suelo no se efectúan asociados a un acuífero ni próximos a cuerpos de agua. Análisis de necesidad: No aplica.</p> <p>c) Medio aire, generación de olores ofensivos por las descargas de aguas residuales domésticas. Análisis de necesidad: Inspección de la operación y Mantenimiento preventivo/correctivo de la PTARD</p>
	7. DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO TEMPORALES
	<p>Se establecen las medidas de actuación inmediata cuando se produzca un incidente que afecte el SGV para dar cumplimiento a los parámetros de calidad del vertimiento mientras se restablece el sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Suspensión de vertimientos al campo o pozo de infiltración inmediatamente. ❖ Revisión del funcionamiento de las unidades de proceso de acuerdo con el manual de instalación, operación y mantenimiento de la PTARD. ❖ Si es necesario, impedir el acceso al área del sistema de tratamiento de aguas residuales. ❖ Toma de muestra de aguas residuales domésticas a la entrada y salida del sistema para la evaluación de los parámetros de calidad del vertimiento. ❖ Determinación de la acción activadora del episodio. ❖ Adopción de las medidas correctivas necesarias para detener el evento.
	8. ELABORACIÓN Y ENVÍO DE INFORME A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
	<p>La Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., autoridad ambiental competente en el Departamento del Atlántico deberá estar informada de manera inicial allegando la información que se relaciona a continuación: Descripción del evento, Causa, Efectos directos e indirectos generados en los diferentes medios y Acciones de control adelantadas.</p> <p>Este informe deberá ser enviado máximo 48 horas después de ocurrido el evento. Una vez se tengan los resultados de los monitoreos a los medios afectados, se deberá elaborar un informe más detallado en el que se describa el impacto del evento, los resultados de las acciones adelantadas, las acciones propuestas para mitigar los efectos, el tiempo durante el cual se ejecutarán las medidas y los mecanismos de seguimiento adoptados. Este informe se deberá entregar al área indicada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., máximo un mes después de la fecha inicial de ocurrido el evento y tendrá un carácter de informe intermedio.</p> <p>Es importante aclarar que cualquier volumen de descarga que se presente que afecte el agua o el suelo (asociado a un acuífero) dentro o fuera de las instalaciones del usuario, generado por fallas en la operación del sistema deberá ser reportado a la autoridad ambiental competente.</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

PLAN INFORMATIVO					
1. IDENTIFICACION DEL USUARIO					
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO				
DIRECCIÓN	Calle 3 entre Carreras 5 y 6 del Corregimiento San Cayetano de Gallego municipio de SABANALARGA				
2. ADQUISICIÓN Y/O ALISTAMIENTO DE ELEMENTOS					
FECHA DE ELABORACIÓN	11/23/2019				
El Comité del SGV liderará la adquisición y/o alistamiento de los elementos necesarios para responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia. Entre estos se incluyen dispositivos o equipos de comunicación, cerramientos, barreras o cintas, kit de primeros auxilios, camillas y otros elementos de seguridad, elementos de señalización para rutas de evaluación, punto de encuentro, advertencias de riesgos eléctricos o de otro tipo, etc.					
3. INFORMACION DE ENTIDADES DE APOYO					
Las entidades de apoyo durante la respuesta en atención a un evento o episodio se encuentran conformadas por: Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, Consejos municipales de Gestión del Riesgo, y que actuarán dependiendo del tipo de contingencia. Los mecanismos de comunicación con cada una de estas entidades serán por vía telefónica o por dispositivos de comunicación alternativos, en caso de registrar dificultad en la comunicación móvil.					
RESPONSABLE INSTITUCIONAL	Rector de la institución educativa				
RESPONSABLE GUBERNAMENTAL	Líder de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres				
4. MAPAS DE RIESGO					
Los mapas de riesgo y de recursos disponibles y potencialmente afectables se consideraron en el Capítulo 5 de este documento y a partir de éstos se consolidaron los escenarios de riesgo del SGV, como insumo clave para la toma de decisiones.					
5. ELABORACION DE INFORMES DE LA EMERGENCIA					
El Comité del SGV, luego de colocar a prueba las acciones de preparación durante la respuesta a una emergencia, se deberán elaborar los documentos de informe de la emergencia, las acciones implementadas, y los resultados obtenidos. Estos insumos servirán de base para complementar, actualizar y mejorar el plan.					
6. REGISTRO DE EMERGENCIAS O CONTINGENCIAS					
El Comité del SGV debe llevar registro de las emergencias o contingencias utilizando formatos físicos que incluyan los elementos causales, las acciones implementadas y los resultados obtenidos. Se complementarán con los informes de emergencia con sus respectivos registros fotográficos, y una bitácora en Excel, donde se consolidarán los eventos o episodios con datos relevantes para la retroalimentación de los procesos.					
Si cumple.					
6.2- Preparación para la recuperación post -desastre	<p>En este ítem se definen de manera general las acciones a desarrollar, en relación con los efectos que se puedan ocasionar sobre el recurso suelo y agua, y los efectos sobre la población.</p> <p>En el caso de presentar un evento o episodio de acuerdo con la evaluación de daños, se deberán analizar las acciones a desarrollar para afrontar la situación posdesastre. En la siguiente tabla se resumen los lineamientos básicos para la preparación recuperación posdesastre:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Recurso</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Suelo</td> <td>En el eventual caso de que se observe encharcamiento en el área del pozo o pozo de infiltración o en su defecto un vertimiento no controlado de aguas residuales domésticas al suelo, se deberán aplicar los procedimientos requeridos para</td> </tr> </tbody> </table>	Recurso	Descripción	Suelo	En el eventual caso de que se observe encharcamiento en el área del pozo o pozo de infiltración o en su defecto un vertimiento no controlado de aguas residuales domésticas al suelo, se deberán aplicar los procedimientos requeridos para
Recurso	Descripción				
Suelo	En el eventual caso de que se observe encharcamiento en el área del pozo o pozo de infiltración o en su defecto un vertimiento no controlado de aguas residuales domésticas al suelo, se deberán aplicar los procedimientos requeridos para				

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
 “POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO.”

	<p>efectuar el proceso de limpieza y descontaminación. Esta actividad se debe realizar inmediatamente a que el suceso iniciador haya cesado.</p> <p>El suelo asociado al pozo de infiltración se encuentra dimensionado a partir de los cálculos obtenidos por la capacidad de infiltración obtenida en función de las características del medio y de las aguas residuales tratadas, evaluadas mediante los respectivos ensayos, por lo que la afectación ambiental es menor.</p> <p style="text-align: center;">Agua</p> <p>El Sistema de Gestión de Vertimiento no considera descargas a fuentes hídricas, ni tampoco se encuentra asociado a un acuífero por lo que no se esperarían episodios o eventos conexos.</p> <p>Si cumple.</p>
<p>6.3- Ejecución de la respuesta y la Respectiva Recuperación</p>	<p>La ejecución de la respuesta presentada por la Institución Educativa, está conformada por las acciones que se deben implementar para controlar y atender la emergencia eficazmente.</p> <p>Las acciones de recuperación corresponden a las medidas que se deban implementar con base en los monitoreos y la estimación de los daños, para mitigar los efectos y recuperar las condiciones normales de las zonas afectadas.</p> <p>Dichas acciones dependerán de la Evaluación de daños y análisis de Necesidades que se realice en el momento en que se presente la contingencia de acuerdo con la Evaluación de daños y análisis de necesidades del presente PGRMV. Comprende la activación de brigadas, la asignación de recursos y la aplicación de procedimientos de respuesta entre otros.</p> <p>En virtud de la Resolución 1514 del 2012, el informe final del evento se deberá enviar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., autoridad ambiental competente y deberá incluir cómo mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripción del evento. • Elementos causales • Efectos directos e indirectos generados en los diferentes medios. • Acciones de control adelantadas. • Resultados de los monitoreos realizados al medio receptor inmediatamente después de ocurrido el evento. • Plan de Monitoreo en el corto (semanas y hasta dos meses después) y mediano plazo (seis meses) que permitan garantizar la correcta evaluación y verificación de la afectación. • Medidas necesarias a implementar para la recuperación de las zonas afectadas. • Costos. • Acciones por implementar para evitar la ocurrencia de situaciones similares. <p>Si cumple.</p>
<p>7.- Sistema de seguimiento y evaluación del plan</p>	<p>La evaluación y seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos se efectuará anualmente con la finalidad de verificar si la información corresponde a las condiciones actuales del Sistema de Gestión de Vertimientos, incluyendo infraestructura, equipos y/o dispositivos, así como las condiciones del medio biótico, abiótico y socioeconómico, y el estado de los recursos que potencialmente impactaría en la implementación del proyecto, obra y/o actividad.</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000057

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLÁNTICO."

	<p>En caso de presentarse modificaciones en las condiciones anteriormente enunciadas se deberá realizar la actualización de los elementos constitutivos del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, para que se ajuste a la situación actual y por ende sea efectivo y eficaz cuando sea requerida la implementación.</p> <p>Se debe consolidar un documento que sirva de soporte del seguimiento a la implementación de las acciones de reducción del riesgo y a las medidas propuestas para el manejo del desastre, que incluya el registro de las medidas propuestas y ejecutadas con fines de cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental competente. Si cumple.</p>
<p>8.- Divulgación del plan</p>	<p>Una vez formulado el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos-PGRMV, deberá ser divulgado a los diferentes actores que tendrán a cargo su implementación y seguimiento.</p> <p>Los actores que intervendrán en la divulgación incluyen a los miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, así como las autoridades ambientales competentes, entidades de apoyo en el manejo de los riesgos que han sido involucradas por parte de la institución educativa en el presente plan.</p> <p>Las comunidades asentadas en el área de influencia podrán ser convocadas en el marco del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo o en conjunto con otros procesos de información y participación comunitaria, en donde se le informará sobre la localización del Sistema de Gestión de Vertimiento, las actividades que pueden generar riesgo para su operación, las medidas de prevención y los contactos a los que podrán reportar el conocimiento de situaciones anormales en la operación del sistema.</p> <p>La convocatoria a las comunidades se efectuará utilizando como criterio que exista infraestructura social potencialmente afectable ante una falla o que existan actividades de la comunidad que puedan llegar a afectar de igual manera la operación normal del sistema.</p> <p>Los procesos de divulgación podrán considerar temáticas asociadas con: Presentación institucional. Descripción técnica del proyecto, enfocado a la generación de aguas residuales domésticas. Análisis de riesgos y estrategias de respuesta ante la manifestación de amenazas. Aclaración de inquietudes. Lectura, aprobación del acta y firma de asistencia.</p> <p>Los soportes del proceso de divulgación podrán ser: Oficios de convocatoria. Actas de reuniones. Registro de asistencia. Evidencia fotográfica. Si cumple.</p>
<p>9.- Actualización y vigencia del plan</p>	<p>La vigencia del PGRMV, será la misma a la otorgada en el permiso de vertimientos para la operación de la PTARD, que es de cinco (5) años.</p> <p>El Plan deberá ser actualizado cuando se identifiquen cambios en las</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
“POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO.”

	condiciones del área de influencia en relación con las amenazas, los elementos expuestos, el Sistema de Gestión del Vertimiento, o cuando se presenten cambios significativos en la estructura organizacional, los procesos de notificación internos y externos, los niveles de emergencia y/o los procedimientos de respuesta. Si cumple.
10.- Profesionales responsables de la formulación del plan	Los profesionales que realizaron el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos-PGRMV deben demuestran experiencia en análisis de riesgos y/o la formulación de Planes de Gestión del Riesgo y/o Planes de Emergencia o Contingencia y/o en el desarrollo de estudios ambientales especialmente en lo referente a vertimientos. Si cumple.

CONSIDERACIONES C.R.A.:



Es procedente aprobar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de la INSTITUCION EDUCATIVA, dado que en la evaluación del cumplimiento se evidencia que el PGRMV fue realizado de conformidad con los términos de referencia estipulados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No. 1514 del 31 de agosto de 2012. El Plan contiene información concerniente a la Introducción, Objetivos general y específicos, antecedentes, alcances, metodología, descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento, localización del Sistema de Gestión el Vertimiento, componentes y funcionamiento del Sistema de Gestión el Vertimiento, Caracterización del área de influencia, área de influencia: medio Abiótico: Del medio al sistema: geología, geomorfología, hidrología, geotecnia, Del Sistema de Gestión del Vertimiento al medio: suelos, cobertura y usos del suelo, calidad del agua, usos del agua, hidrogeología, Medio Biótico; ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, medio Socioeconómico, Proceso de conocimiento del riesgo: identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de una amenaza, amenazas naturales del área de influencia, amenazas operativas o amenazas asociadas a la operación del Sistema de Gestión del Vertimiento, amenazas por condiciones socioculturales y de orden público, identificación y análisis de la vulnerabilidad, consolidación de los escenarios de riesgo, Proceso de reducción del riesgo asociado al Sistema de Gestión del Vertimiento, Proceso de manejo del desastre, Preparación para la respuesta, Preparación para la recuperación post - desastre, Ejecución de la respuesta y la Respectiva Recuperación, Sistema de seguimiento y evaluación del plan, Divulgación del plan, Actualización y vigencia del plan, Profesionales responsables de la formulación del plan.

EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO.

Artículo 2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 de 2015	Evaluación Ambiental del Vertimiento OBSERVACIONES
1.- Localización georeferenciada de proyecto, obra o actividad.	La Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO, se encuentra ubicada en el municipio de SABANALARGA. El Municipio de SABANALARGA es el más extenso del Departamento del Atlántico, con más de 105.000 habitantes. Situada en el centro del Departamento del Atlántico, a 40 kilómetros de Barranquilla por la carretera de la Cordialidad; limita por el Norte con los municipios de Usiacurí, Baranoa, y Polonuevo; por el Sur con los municipios de Repelón, Manatí y Candelaria; por el este con el municipio de Ponedera; por el Oeste con el municipio de Luruaco y por el Noroeste con el municipio de Piojó. Se localiza sobre una meseta a 108 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **00000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	<p>28° C</p> <p>Si cumple</p>
<p>2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento.</p>	<p>El sistema de tratamiento implementado por la Institución Educativa consiste en un (1) tanque de equalización y bombeo, una planta compacta 8CY3 (Canastilla recolectora, tratamiento aerobio, desnatador y clarificador), Tanque de agua clarificada, Tanque de contacto, Tanque de almacenamiento de hipoclorito, bombas dosificadoras de hipoclorito, Lechos de secado.</p>  <p>La imagen anterior corresponde a un esquema de la Planta 8CY3.</p> <p>Una vez el agua residual doméstica ha sido tratada es descargada de manera final a un pozo de infiltración como se muestra a continuación.</p>  <p>El agua residual doméstica-ARD proveniente de la Institución Educativa es enviada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas PTARD por gravedad. Una vez que llega a la PTARD, el agua residual doméstica es almacenada en tanque de equalización y bombeo TK-101. El tanque TK-101 es de concreto y contiene tres (3) secciones. La primera sección incluye la trampa de grasas en donde los aceites y las grasas libres son separados del agua residual en función del tiempo de retención hidráulica en esta sección. Las grasas y aceites se mantienen en la superficie de esta sección debido a la densidad inferior que tienen respecto al agua residual. La segunda sección incluye la zona de cribado en la cual se encuentra ubicado un cribado de gruesos FM-101 para partículas de 12.7 mm con canastilla, polea y pórtico para limpieza manual de la rejilla. La tercera sección incluye el almacenamiento del agua residual doméstica pretratada y zona de bombeo del agua residual doméstica pretratada hacia la planta compacta TK-102. La zona de bombeo incluye las bombas agua residual P-101A/B de tipo sumergible la cual envían el agua residual doméstica pretratada desde el tanque TK-101 hacia la planta compacta TK-102.</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	<p>La planta compacta 8CY3 TK-102 tiene como objetivo la reducción de la carga orgánica contenida. La planta 8CY3 está dividida en dos secciones principales: un compartimiento de aireación en forma cilíndrica y un compartimiento de sedimentación fabricado en forma de "V", el cual proporciona una gran área superficial, en la que se facilita la sedimentación de los lodos.</p> <p>El agua residual entra al tanque de aireación e inmediatamente se mezcla con el lodo (que se retorna desde el clarificador por una ranura en el fondo) y aire. Esta mezcla se realiza por medio de un sistema de distribución y suministro de aire con difusores de aire, que descargan el aire contra la columna de agua.</p> <p>El aire requerido para que se realice la reacción biológica se realiza a través del soplador S-101 el cual entrega aire a un sistema de difusión de aire por burbuja fina. Cada difusor está instalado en una tubería independiente y el control de aire en cada difusor se realiza mediante la apertura/cierre manual de las válvulas de bola. Adicionalmente, la apertura/cierre manual de las válvulas sirve para mantenimiento de los difusores de burbuja fina en caso de ser necesario. Una elevada acción cortante en el punto de descarga de los difusores causa dispersión del aire, lo cual acelera la transferencia de oxígeno y la mezcla necesaria para mantener un lodo activado eficiente y saludable.</p> <p>El lodo generado en la planta compacta 8CY3 TK-102 es purgado de forma esporádica desde el interior del tanque de aireación hacia los dos (2) lechos de secado DB-101A/B por medio de dos salidas laterales. Los lechos de secado DB-101A/B tienen como función la deshidratación, secado y compactación de los lodos para posteriormente ser dispuestos. En caso de problemas de olores desagradables y deshidratación de lodos en los lechos, se recomienda la adición de cal viva.</p> <p>La apertura/cierre manual de las válvulas colocadas en la descarga de lodos en los lechos de secado DB-101A/B permite alternar la descarga del lodo, de un lecho de secado a otro, según criterio del operario de la planta. La frecuencia de la purga del lodo se determina en la puesta en marcha de la planta. Los lechos de secado incluyen un sistema de colección de agua clarificada generada al fondo de los lechos de secado DB-101A/B. El agua clarificada generada en los lechos de secado DB-101A/B es enviada por gravedad al tanque de equalización y bombeo TK-101.</p> <p>El agua clarificada generada en la planta compacta 8CY3 TK-102 es enviada al tanque de agua clarificada TK-103 por rebose. El agua clarificada es bombeada mediante la bomba de filtración P-103 tipo centrifuga horizontal.</p> <p>La dosificación de hipoclorito de sodio al 1% se realiza en la línea que envía agua filtrada desde el filtro carbón activado FIL-102 hacia el tanque de contacto TK-104. El tanque de contacto TK-104 está diseñado para tener un tiempo de retención necesaria para que el hipoclorito de sodio tenga el contacto necesario para la eliminación</p>
--	--

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

00000371

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	<p>de microorganismos y patógenos perjudiciales presentes en el agua clarificada. El tanque de agua clarificada TK-103 cuenta con un interruptor de nivel (LSHH-10701) para el apagado de la bomba P-103 según el nivel del tanque. El tanque de contacto TK-104 cuenta con un interruptor de nivel (LSHH-10601) para el apagado de la bomba P-104 según el nivel del tanque. Del tanque de contacto TK-104 queda una facilidad para conexión a disposición final del agua tratada.</p> <p>El hipoclorito de sodio al 1% es preparado en el tanque de almacenamiento de hipoclorito TK-105. El tanque TK-105 tiene un interruptor de nivel bajo-bajo que permite el apagado de la bomba dosificadora P-102A o P-102B en caso de que el nivel de hipoclorito en el tanque TK-105 se encuentre en el mínimo. El hipoclorito de sodio al 1% es bombeado en línea mediante las bombas dosificadoras P-102A/B hacia el tanque de contacto TK-104.</p> <p>El agua tratada es vertida a un pozo de infiltración que cuenta con las características adecuada para asimilar el caudal entregado a este. Las aguas residuales tratadas se distribuyen en trincheras ubicadas dentro del predio para que desde allí éstas fluyan por entre los intersticios del suelo al que se efectúa la descarga con una pendiente entre 0,3-0,5%, con un diámetro de canales que oscila en 0,10-0,15 m, un ancho del fondo entre 0,45 y 0,75 m, y un largo máximo de 30 m, de acuerdo con las especificaciones técnicas del RAS-2000 (Vigente en el tiempo de diseño). Si cumple</p>
<p>3. Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos.</p>	<p>Se estima un consumo eléctrico de 1,37 Kw/h por cada metro cubico de agua tratada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulfato de Aluminio Tipo B: Es un coagulante que tiene como fin remover agentes como turbiedad y color. - Hipoclorito de calcio al 70%: Es un agente oxidante, germicida, bactericida, desinfectante utilizado en: potabilización del agua y tratamiento de aguas residuales. <p>Si cumple</p>
<p>4. Simulación de los impactos del vertimiento al agua.</p>	<p>Este ítem no aplica, puesto que el vertimiento se realiza al suelo.</p>
<p>4. Impactos derivados de los vertimientos al suelo</p>	<p>Se identifican y evalúan los impactos mediante una metodología comúnmente aceptada y utilizada en muchos estudios ambientales.</p> <p>El impacto ambiental se define como el conjunto de perturbaciones de carácter físico, químico, biológico o socioeconómico que inciden sobre el medio ambiente como consecuencia de una obra o actividad</p>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. _____ DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	<p>ya realizada o en proceso de realización (Villegas, 1999). La identificación y evaluación de los impactos permite plantear las posibles medidas para corregir o reducir los efectos derivados de la actividad objeto de análisis.</p> <p>Los impactos ambientales identificados se califican cualitativamente empleando la metodología establecida por Vicente Conesa Fernández Vítora³ (2000), en la cual se evalúan los siguientes parámetros:</p> <p>Naturaleza, Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, Acumulación, Efecto, Periodicidad, Recuperabilidad.</p> <p>A cada uno de los anteriores ítems se les define y se les estipulan los valores que pueden tomar de acuerdo al impacto evaluado.</p> <p>Después de asignar un valor a cada uno de los parámetros de calificación del impacto ambiental, se determina la importancia (I) de las consecuencias ambientales del impacto aplicando el algoritmo propuesto en la metodología de Conesa.</p> $I = \text{Signo} \times (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)$ <p>Dónde:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Signo</td><td>= ±</td> <td>SI</td><td>= Sinergia</td> </tr> <tr> <td>I</td><td>= Intensidad</td> <td>AC</td><td>= Acumulación</td> </tr> <tr> <td>EX</td><td>= Extensión</td> <td>EF</td><td>= Efecto</td> </tr> <tr> <td>MO</td><td>= Momento</td> <td>PR</td><td>= Periodicidad</td> </tr> <tr> <td>PE</td><td>= Persistencia</td> <td>MC</td><td>= Recuperabilidad</td> </tr> <tr> <td>RV</td><td>= Reversibilidad</td> <td></td><td></td> </tr> </table> <p>Posteriormente, se determina la relevancia del impacto ambiental haciendo uso de los rangos presentados en siguiente tabla:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Importancia</th> <th style="width: 60%;">Relevancia del impacto ambiental</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 25</td> <td>Irrelevante o compatible con el ambiente</td> </tr> <tr> <td>25 ≤ valor < 50</td> <td>Moderado</td> </tr> <tr> <td>50 ≤ valor < 75</td> <td>Severo</td> </tr> <tr> <td>75 ≥ valor</td> <td>Crítico</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para desarrollar la evaluación ambiental se tomó en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El análisis del proyecto en sus aspectos técnicos identificando las actividades impactantes en las diferentes etapas del mismo. - Identificación y calificación de impactos esperados por la realización de las diferentes actividades. 	Signo	= ±	SI	= Sinergia	I	= Intensidad	AC	= Acumulación	EX	= Extensión	EF	= Efecto	MO	= Momento	PR	= Periodicidad	PE	= Persistencia	MC	= Recuperabilidad	RV	= Reversibilidad			Importancia	Relevancia del impacto ambiental	< 25	Irrelevante o compatible con el ambiente	25 ≤ valor < 50	Moderado	50 ≤ valor < 75	Severo	75 ≥ valor	Crítico
Signo	= ±	SI	= Sinergia																																
I	= Intensidad	AC	= Acumulación																																
EX	= Extensión	EF	= Efecto																																
MO	= Momento	PR	= Periodicidad																																
PE	= Persistencia	MC	= Recuperabilidad																																
RV	= Reversibilidad																																		
Importancia	Relevancia del impacto ambiental																																		
< 25	Irrelevante o compatible con el ambiente																																		
25 ≤ valor < 50	Moderado																																		
50 ≤ valor < 75	Severo																																		
75 ≥ valor	Crítico																																		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **00000037** DE 2020
 “POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO.”

En la siguiente tabla se presentan los Impactos Ambientales identificados durante las actividades del tratamiento de las aguas residuales generadas y los mantenimientos al sistema de tratamiento.

ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL
Tratamiento de agua – Vertimiento al suelo	Alteración de las propiedades del suelo
	Alteración de las propiedades del agua
	Colmatación en los cuerpos de agua
	Afectación del suelo orgánico o agrológico
	Afectación al recurso hidrobiológico
	Modificación del régimen natural de caudales
	Contaminación del aire por gases y vapores
	Generación de molestias en la población estudiantil
	Afectación a comunidades faunísticas
	Afectación a cobertura vegetal
	Activación de procesos erosivos
	Desestabilización del terreno
	Generación de olores ofensivos
Pérdida de cobertura vegetal	
Mantenimiento del Sistema de Tratamiento	Alteración de las propiedades del agua
	Colmatación en los cuerpos de agua
	Alteración de las propiedades del suelo
	Afectación al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. DE 2020
“POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO.”


		recurso hidrobiológico Generación de molestias en la población estudiantil Generación de residuos peligrosos																																		
6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento.	Si cumple. Durante los procesos que realizará el sistema de tratamiento se generará lodo. Para realizar su tratamiento se tiene contemplado el siguiente procedimiento: <ul style="list-style-type: none"> - Recircular los lodos una vez cada 20 días desde los procesos aeróbicos, y de decantación al proceso aeróbico con el objetivo de regenerar las bacterias de manera natural. - Mediante la implementación de una bomba de succión se extraerán los lodos generados en los procesos de tratamiento de la PTAR (aeróbico, aeróbico y sedimentación secundaria), posteriormente se dispondrán una vez cada 20 días en un área de secado de lodos. - Una vez secados previa verificación de calidad en laboratorio, pueden ser utilizados como acondicionador de suelos o abono agrícola, por lo que se contempla entregarlo a la comunidad para uso en sus cultivos. Si cumple 																																			
7. Descripción de los proyectos para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos.	Los impactos identificados para la institución educativa se presentan en tablas. En estas se evalúan estos impactos teniendo en cuenta el número de alumnos y el caudal de diseño. En la siguiente tabla se resume la relevancia de cada uno de los impactos generados.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Impacto ambiental</th> <th style="text-align: center;">¿Cual es la relevancia del impacto?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Alteración de las propiedades del suelo</td><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Alteración de las propiedades del agua</td><td>Irrelevante</td></tr> <tr><td>Colmatación en los cuerpos de agua</td><td>Irrelevante</td></tr> <tr><td>Modificación del régimen natural de caudales</td><td>Irrelevante</td></tr> <tr><td>Activación de procesos erosivos</td><td>Irrelevante</td></tr> <tr><td>Afectación del suelo orgánico o agrológico</td><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Desestabilización del terreno</td><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Hundimiento del terreno</td><td>Irrelevante</td></tr> <tr><td>Variación en el nivel freático</td><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Alteración del paisaje</td><td>Irrelevante</td></tr> <tr><td>Afectación a la flora</td><td>Irrelevante</td></tr> <tr><td>Afectación al recurso hidrobiológico</td><td>Irrelevante</td></tr> <tr><td>Generación de molestia en la población estudiantil</td><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Generación de residuos peligrosos</td><td>Irrelevante</td></tr> <tr><td>Generación de olores ofensivos</td><td>Moderado</td></tr> <tr><td>Pérdida de cobertura vegetal</td><td>Irrelevante</td></tr> </tbody> </table>	Impacto ambiental	¿Cual es la relevancia del impacto?	Alteración de las propiedades del suelo	Moderado	Alteración de las propiedades del agua	Irrelevante	Colmatación en los cuerpos de agua	Irrelevante	Modificación del régimen natural de caudales	Irrelevante	Activación de procesos erosivos	Irrelevante	Afectación del suelo orgánico o agrológico	Moderado	Desestabilización del terreno	Moderado	Hundimiento del terreno	Irrelevante	Variación en el nivel freático	Moderado	Alteración del paisaje	Irrelevante	Afectación a la flora	Irrelevante	Afectación al recurso hidrobiológico	Irrelevante	Generación de molestia en la población estudiantil	Moderado	Generación de residuos peligrosos	Irrelevante	Generación de olores ofensivos	Moderado	Pérdida de cobertura vegetal	Irrelevante
Impacto ambiental	¿Cual es la relevancia del impacto?																																			
Alteración de las propiedades del suelo	Moderado																																			
Alteración de las propiedades del agua	Irrelevante																																			
Colmatación en los cuerpos de agua	Irrelevante																																			
Modificación del régimen natural de caudales	Irrelevante																																			
Activación de procesos erosivos	Irrelevante																																			
Afectación del suelo orgánico o agrológico	Moderado																																			
Desestabilización del terreno	Moderado																																			
Hundimiento del terreno	Irrelevante																																			
Variación en el nivel freático	Moderado																																			
Alteración del paisaje	Irrelevante																																			
Afectación a la flora	Irrelevante																																			
Afectación al recurso hidrobiológico	Irrelevante																																			
Generación de molestia en la población estudiantil	Moderado																																			
Generación de residuos peligrosos	Irrelevante																																			
Generación de olores ofensivos	Moderado																																			
Pérdida de cobertura vegetal	Irrelevante																																			

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	<p>Las medidas de manejo a implementar se presentan en fichas por cada uno de los impactos. En estas fichas se describen los impactos y los aspectos ambientales, las actividades que los generan, el objetivo y las metas. Se exponen los indicadores de éxito a monitorear, el tipo de medida a implementar (estructural o no estructural), el lugar de aplicación, el personal y población beneficiada, los mecanismos, fecha de inicio, presupuesto y cronograma de actividades.</p> <p>Si cumple</p>
<p>8. Incidencia del proyecto en la calidad de vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región, y medidas para evitar efectos negativos de orden socio cultural.</p>	<p>Se evidencia un Sistema de Tratamiento de Aguas bien diseñado y con la información clara presentada en el manual de mantenimiento, se espera que este sea bien operado. Este sistema remueve algunos de los contaminantes del agua, ocasiona grandes beneficios al suelo por las siguientes razones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduce el nivel de contaminación del cuerpo receptor, no incide en los niveles de oxígeno y de flora y de fauna característica. - Disminuye afectaciones a la salud por efecto de la descarga de aguas residuales descontaminadas, al ambiente, en el área de influencia (aguas abajo) de hábitats humanos. - Disminuye recursos de inversión del Departamento. En este mismo sentido también habrá una disminución de costos a la población por concepto de consultas médicas y medicamentos por concepto de enfermedades de origen hídrico. <p>Se debe destacar que el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos es un instrumento que debe activarse cuando existan situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento.</p> <p>Como primer paso a la ejecución de esas medidas se diseñaron (mediante el mencionado estudio) los preparativos para afrontar situaciones de riesgos en el sistema de tratamiento de las aguas residuales, con el fin de planificar una adecuada respuesta para asegurar la calidad y continuidad de los servicios y, de esta manera, proteger y preservar la salud de la potencial población afectada.</p> <p>Además, para evitar o minimizar efectos negativos de orden sociocultural sobre los habitantes del área de influencia de la actividad que puedan derivarse de la misma, la Institución Educativa maneja el sistema de tratamiento de aguas bajo los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construyó y mantiene instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas de operación. - Permite, a la autoridad ambiental de la jurisdicción, la vigilancia e inspección y suministra los datos sobre los vertimientos. - Para el vertimiento no altera el flujo natural de las aguas y las propiedades del suelo. <p>Si cumple.</p>
<p>9. Estudios técnicos y</p>	<p>Teniendo en cuenta que el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales no puede ser entregado a la red pública de</p>

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

<p>diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla.</p>	<p>alcantarillado sanitario debido a la inexistencia de esta, y a que no se encuentran cuerpos de agua superficiales donde realizar la descargas, se planteó la construcción de un pozo de infiltración que permita distribuir las aguas residuales tratadas en trincheras ubicadas dentro del predio para que desde allí estas fluyan por entre los intersticios del suelo (ver Anexo EAV-5).</p> <p>Los parámetros de diseño del pozo de infiltración se tomaron de las recomendaciones hechas por el RAS 2000.</p> <p style="text-align: center;">Tabla. Dimensiones del pozo de infiltración</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">POZO DE INFILTRACIÓN</p>  <table style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr> <td>Diametro pozo (m)=</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Altura pozo (m)=</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Area pozo (m²)=</td> <td style="text-align: right;">35,34</td> </tr> </table> </div> <p>El cálculo de la longitud de tubería necesaria para realizar la correcta aplicación del caudal de aguas residuales tratadas sobre el terreno se explica a continuación:</p> <p>Partiendo de la contribución diaria de aguas residuales (se calculó partiendo de la dotación con la que se obtuvo el volumen de almacenamiento del proyecto y con el coeficiente de retorno proporcionado por la RAS 2000 en el capítulo D.3.3.1. C = 0.8) y de un valor adoptado de tiempo de aplicación (La RAS 2000 en el numeral E.3.5.1.3. establece un tiempo de aplicación máximo de 6 horas), se calculó el caudal a infiltrar en el terreno. Es importante aclarar que, aunque el caudal se calculó teniendo en cuenta la contribución diaria se escoge el caudal de diseño de la planta de tratamiento compacta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se seleccionó el valor más apropiado de conductividad hidráulica del suelo partiendo de tablas que relacionan el tipo de suelo con el valor típico de permeabilidad asociado a estos (Ver Tabla 12). <p style="text-align: center;">Tabla 2. Valores típicos de conductividad hidráulica de varios tipos de suelo.</p>	Diametro pozo (m)=	3	Altura pozo (m)=	3	Area pozo (m ²)=	35,34
Diametro pozo (m)=	3						
Altura pozo (m)=	3						
Area pozo (m ²)=	35,34						

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
“POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO.”

	Tipo de suelo	Conductividad hidráulica cm/s
	Grava limpia	1 a 100
	Arena y grava mezclada	10^{-2} a 10
	Arena gruesa limpia	10^{-2} a 1
	Arena fina	10^{-2} a 10^{-1}
	Arena limosa	10^{-3} a 10^{-2}
	Arena arcillosa	10^{-4} a 10^{-2}
	Limo	10^{-2} a 10^{-3}
	Arcilla	10^{-10} a 10^{-6}

Con el caudal de aguas residuales que produce el proyecto y la permeabilidad del suelo se calculó el área de infiltración necesaria, y, con los rangos de valores proporcionados por la RAS 2000, se estableció un ancho del fondo
Si cumple.

CONSIDERACIONES C.R.A. EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL VERTIMIENTO - EAV

Es procedente aceptar la Evaluación Ambiental del Vertimiento de la INSTITUCION EDUCATIVA, dado que en la evaluación del cumplimiento se evidencia que la EAV fue realizada de conformidad con los requerimientos estipulados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el Artículo 2.2.3.3.5.3., del Decreto 1076 de 2015. El documento contiene información concerniente a la localización georreferenciada del proyecto, Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento., Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, Impactos derivados de los vertimientos al suelo, Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento, Descripción de los proyectos para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, Incidencia del proyecto en la calidad de vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región, y medidas para evitar efectos negativos de orden socio cultural, Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y características.

CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL

Los parámetros físico-químicos de las aguas residuales domésticas a la entrada de la PTARD se resumen a continuación indicando los valores de referencia normativos que deben cumplir en virtud de la Resolución 0631 de 2015.

PARÁMETRO	UNIDAD	ENTRADA	SALIDA Res 631/15 (2)
SST	mg/l	220	90
TENSOACTIVOS	mg/l	2.5	Análisis y reporte
ACEITES Y GRASAS (1)	mg/l	<50	20
DBO ₅	mg/l	350	90
DQO	mg/l	500	180
TEMPERATURA	°C	20-25	-
pH	UNID PH	6-8	6-9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

En general, las características físico-químicas de las aguas residuales domésticas representan escaso o nulo peligro para el recurso suelo susceptible de recibir el vertimiento, debido a la viabilidad en relación con el tratamiento eficiente de las aguas con el sistema propuesto, con el que se lograría alcanzar alta remoción de material orgánica que se refleja en parámetros tales como DBO5.

CONSIDERACIONES C.R.A. CARACTERIZACIÓN AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA

De acuerdo con los resultados esperados en los parámetros a monitorear en el agua residual doméstica una vez ha sido tratada y antes de ser vertidos al suelo, se evidencia cumplimiento con lo establecido en la Resolución 631 de 2015 en su Artículo 8.

Es de anotar, que actualmente no se ha establecido un estándar de cumplimiento para la descarga del agua residual doméstica al suelo.

INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL ARTÍCULO 2.2.3.3.4.9 DEL DECRETO 1076 DE 2015.

Como parte del trámite de solicitud de un permiso de vertimientos de agua residual doméstica – ARD, al suelo por parte de la Institución Educativa en este capítulo se presenta la información requerida de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 del Decreto 50 de enero de 2018 y que modifica el Artículo 2.2.3.3.4.9, del Decreto 1076 de 2015.

1. Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.

Se seleccionó el valor más apropiado de conductividad hidráulica del suelo partiendo de tablas que relacionan el tipo de suelo con el valor típico de permeabilidad asociado a estos, como la mostrada en la Tabla 1. Ya que el estudio de suelos realizado para el proyecto muestra en los registros de perforación que para los 2 primeros metros de profundidad en promedio se encuentra presencia general de arcilla de alta plasticidad y el nivel freático no fue encontrado en ninguno de los sondeos. Por lo tanto, la conductividad hidráulica (drenaje malo) que se usará para el cálculo y pre-dimensionamiento del pozo de infiltración es de 1×10^{-4} .

k (cm/s)	10^2	10^1	10	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}
Drenaje	Bueno						Malo	Prácticamente impermeable				
Relleno sanitario	Pesimo						Bueno					
Tipo de suelo	Grava gruesa (cascajo)	Arena limpia, arena mezclada con grava		Arena muy fina, suelos orgánicos e inorgánicos, mezcla de limo-arenoso y arcilla			Suelo impermeable; por ejemplo: arcilla homogénea debajo de la zona de intemperización					Suelo impermeable modificado por efecto de la vegetación y la intemperización

Tabla 1. Valores típicos de conductividad hidráulica para distintos tipos de suelo.

2. Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

Cálculo del pozo de infiltración

La ubicación de la Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO, en SABANALARGA, no provee las condiciones técnicas y de infraestructura municipal, para realizar la descarga final de las aguas residuales domésticas generadas, al colector del alcantarillado municipal. Por lo tanto, se plantea el diseño de una planta de tratamiento, la cual descargará el ARD a un pozo de infiltración.

Ya que el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales no puede ser entregado a la red pública de alcantarillado sanitario debido a la inexistencia de esta, se plantea la construcción de un pozo de infiltración que permita distribuir las aguas residuales tratadas en el predio para que desde allí estas fluyan entre los intersticios del suelo, es decir se infiltren siendo esta su disposición final.

De acuerdo con el archivo recibido donde se muestran los tipos de plantas de tratamiento para cada una de las instituciones educativas se observa que el volumen operativo (por 8 horas al día) es de 3.84 m³ como se muestra en la siguiente imagen para la I.E. SAN CAYETANO DE GALLEGO, en SABANALARGA.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CIUDAD	CIUDAD	CANTIDAD DE PERSONAS	CAUDAL DISEÑO PLANTA COMPACTA	MODELO PLANTA EDOSPINA	CAUDAL OPERATIVO (8 horas por día)	VOLUMEN OPERATIVO DIARIO (8 horas por día)
				m ³ /día		m ³ /h	m ³
I.E. JOSÉ DAVID MONTEZUMA RECUERO.	REPELON	ATLANTICO	1760	40	10CY12	5,01	13,35
I.E. TÉCNICA AGROPECUARIA ORIENTAL.	SANTO TOMAS	ATLANTICO	1640	37	10CY12	4,83	12,35
I.E. ALCOODONAL.	SANTA LUCIA	ATLANTICO	418	10	8CY9	1,25	3,33
I.E. NIÑO JESUS DE PRAGA.	PIOJO	ATLANTICO	455	11	8CY5	1,42	3,78
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO PITALTO.	POLOMUEVO	ATLANTICO	759	18	8CY7	2,25	6,03
I.E. SAN ANTONIO DE PIOJO.	PIOJO	ATLANTICO	607	15	8CY5	1,82	4,85
I.E. SAN PABLO DE POLOMUEVO.	POLOMUEVO	ATLANTICO	1320	30	10CY12	3,78	10,09
I.E. JUAN V PADILLA.	JUAN DE ACOSTA	ATLANTICO	880	21	8CY7	2,61	6,95
I.E. NORMAL SUPERIOR DE MANATI.	MANATI	ATLANTICO	255	6	8CY3	3,78	2,08
I.E. TÉCNICA AGROPECUARIA PALMAR DE VALELA.	PALMAR DE VALERA	ATLANTICO	860	20	8CY7	2,55	6,83
I.E. SANTA VERÓNICA.	PUEBLO COLOMBIA	ATLANTICO	483	12	8CY5	1,64	3,84
I.E. SAN JOSÉ AGUADA DE PABLO.	SABANALARGA	ATLANTICO	995	23	8CY9	2,88	7,69
I.E. TÉCNICO AGROPESICOLA ROTINET.	REPELON	ATLANTICO	685	16	8CY7	1,95	5,22
I.E. CONSUEGRA HIGGINS	SABANALARGA	ATLANTICO	730	17	8CY7	2,15	5,72
I.E. SAN CAYETANO GALLEGO	SAN JUAN DEL CESAR	GUAJIRA	385	9	8CY3	1,13	3,03

Tabla. Caudales PTAR

En consecuencia con lo anterior, el caudal que usaremos será:

$$Q = \frac{\text{volumen operativo}}{\text{tiempo de operacion}}$$

$$Q = \frac{3,00 \text{ m}^3}{8 \text{ horas}} = 0,37 \text{ m}^3/\text{h}$$

Ya que el caudal anteriormente mostrado es durante 8 horas, entonces solo habrá caudal de entrada al pozo de infiltración durante 8 horas al día durante los 5 días de atención de la institución, pero la infiltración será continua 24 horas al día los 7 días de la semana.

Se plantea como punto de partida 1 pozo de infiltración, cuyas dimensiones son, diámetro de 3.00 metros y profundidad útil de 3.00 metros, pero la profundidad total será de 3.5 metros, esto ya que la tubería de llegada está enterrada 0.5 m.

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."




Figura 1. Pozo de infiltración

3. Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

Con el caudal de las aguas residuales que produce el proyecto y la permeabilidad del suelo se calculó el volumen de agua que entra, el que se infiltra y el que queda al cabo de un día obteniendo la siguiente información (Ver Tabla 3):

CÁLCULO HORARIO			
Area pozo (m ²)=	35,34		
Vel. Infiltración	1,0E-01 cm/s	0,0036000 m ³ /m ² /h	
Capacidad	0,375	m ³ /h	
tiempo (h)	Vol. entrante (m ³)	Vol. - infiltrado	Delta (retención en pozo) - (m ³)
6			
9	0,375	0,1272345 m ³	0,2477655
10	0,375	0,1272345 m ³	0,4055310
11	0,375	0,1272345 m ³	0,5432965
12	0,375	0,1272345 m ³	0,6610620
13	0,375	0,1272345 m ³	0,7588275
14	0,375	0,1272345 m ³	0,8365930
15	0,375	0,1272345 m ³	0,8943585
16	0,375	0,1272345 m ³	0,9321240
17		0,1272345 m ³	0,9598895
18		0,1272345 m ³	0,9776550
19		0,1272345 m ³	0,9854205
20		0,1272345 m ³	0,9831860
21		0,1272345 m ³	0,9709515
22		0,1272345 m ³	0,9487170
23		0,1272345 m ³	0,9164825
24		0,1272345 m ³	0,8742480
1		0,1272345 m ³	0,8220135
2		0,1272345 m ³	0,7607790
3		0,1272345 m ³	0,6905445
4		0,1272345 m ³	0,6123100
5		0,1272345 m ³	0,5270755
6		0,1272345 m ³	0,4358410
7		0,1272345 m ³	0,3386065
8		0,1272345 m ³	0,2353720

NOTA: Por lo tanto se observa que el volumen entrante diario es infiltrado el mismo día

Tabla 2. Cálculos horarios de infiltración

En la Tabla 4, se observan los volúmenes resumen diarios:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

VOLUMEN QUE QUEDA EN EL POZO AL CABO DE UN DIA (m ³)	-0,05
VOLUMEN QUE ENTRA A POZO EN 1 DIA (m ³)	3
VOLUMEN QUE SE INFILTRÓ EN UN DIA (m ³)	3,05

Tabla 3. Resumen diario de volúmenes

Como podemos observar en los cálculos anteriores, el volumen que entra al pozo de infiltración en un día es de un total de 3.00 m³, de los cuales se infiltran 3.05m³ en ese mismo día, por lo tanto, ese mismo día el volumen entrado es infiltrado.

Como conclusión, un pozo de infiltración de las dimensiones mencionadas es suficiente para infiltrar la totalidad del volumen de aguas tratadas producido por la planta de tratamiento.

4. **Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento.** Plan que define el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.

CONSIDERACIONES C.R.A. INFILTRACION AL SUELO

Infiltración. Los datos de campo y pruebas de infiltración arrojan que en promedio el área designada para recibir el agua residual doméstica tratada está constituida por arenas arcillosas y arenas limosas, por lo cual se adopta un valor de permeabilidad medio de 1×10^{-4} cm/s.

Sistema de disposición de los vertimientos. El sistema seleccionado es para atender una población de 365 estudiantes y 20 administrativos. El diámetro de los canales entre 0,1 – 0,15, pendiente entre 0,3 – 0,5%, caudal 17 m³/día. El efluente será descargado a un pozo de infiltración, que cuenta con un área 35,34 m².

Área de disposición del vertimiento. Se plantea como punto de partida 1 pozo de infiltración, cuyas dimensiones son, diámetro de 3.00 metros y profundidad útil de 3.00 metros, pero la profundidad total será de 3.5 metros, esto ya que la tubería de llegada está enterrada 0.5 m.

Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Se presenta un Plan de cierre compuesto por generalidades, objetivos, ejecución, lineamientos generales para el cierre, componentes y alternativas de cierre y lineamientos generales del Plan.

Dentro de los componentes del Plan, se consideran las instalaciones de tratamiento y pretratamiento, tuberías de descarga, pozo de infiltración e instalaciones eléctricas.

MEMORIAS DE CÁLCULO

Para el tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas (ARD) que se generan en la Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO se ha contemplado un sistema de tratamiento aerobio conformado por los siguientes equipos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

Tanque ecualización y bombeo

El tanque TK-101 es un tanque en concreto usado para el almacenamiento de agua residual doméstica proveniente del Instituto Educativo.

Tabla 3. Ficha técnica tanque ecualización y bombeo.

TK-101	
Capacidad almacenamiento	13.9 m ³
Material	Concreto
Largo	2.2 m
Ancho	2.2 m
Profundidad	2.9 m

Bomba agua residual

La bomba agua residual P-101A/B es de tipo sumergible usada para el proceso de alimentación del agua residual doméstica para la planta compacta.

Tabla 4. Ficha técnica bomba de agua residual.

P-101 A/B	
Caudal	15.6 m ³ /h
Flujo	Agua residual doméstica
Tipo	Sumergible
Fabricante	Tsurumi Pumps
Modelo	50UT2.4S
Material	Impeller: PPO con recubrimiento en fibra de vidrio Carcasa: Hierro Grls
Peso aproximado de despacho	13.5 kg
Presión de diseño	0.88 barg
Potencia	0.4 HP / 110 V / 1F

Planta compacta

La planta compacta es construida en lámina y perfiles de acero. Estará dividida en dos secciones principales; un compartimiento de aireación y uno de sedimentación, incluirá una canastilla de retención de sólidos de entrada, tubería de distribución de aire y difusores, canaleta de salida, sistema hidráulico automático de desnate superficial, soplador rotativo accionado por motor eléctrico guarda correa y cubierta para el soplador y el motor en poliéster reforzado con fibra de vidrio (Ilustración 5).

La estructura de la planta será diseñada para soportar las presiones normales y la carga hidrostática interna. La unidad podrá ser instalada bajo el nivel de terreno. Este tipo de instalación proporciona fácil acceso para el mantenimiento de la planta.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."




Ilustración 6. Características de la planta compacta.

Tabla 5. Ficha técnica planta compacta.

TK-102	
Modelo	8CY7
Flujo	Agua residual
Fabricante	Edospina
Largo Planta Compacta	7.55 m
Ancho Planta Compacta	2.44 m
Capacidad Tanque de Aireación	26.5 m ³
Capacidad Clarificador	3.24 m ³
Rata ascenso clarificador	184 gpd/ft ²
Área Clarificador	3.53 m ²
Peso aproximado de despacho	4.2 ton
Peso en operación	30.9 ton

Tanque agua clarificada

El tanque TK-103 es un tanque en polipropileno con una capacidad de 1000 litros. El tanque TK-103 es usado para el almacenamiento de agua clarificada para alimentar al sistema de filtración turbidex y carbón activado.

Tabla 6. Ficha técnica tanque de agua clarificada.

TK-103	
Capacidad almacenamiento	1000 L
Material	Polietileno

Tanque de contacto

El tanque TK-104 es un tanque en polipropileno con una capacidad de 2000 litros. El tanque TK-104 es usado para la retrolavado del sistema de filtración turbidex y carbón activado. Adicionalmente, este tanque está diseñado para dar un tiempo de contacto al sistema de dosificación de hipoclorito de sodio.

Tabla 7. Ficha técnica tanque de contacto.

TK-104	
Capacidad almacenamiento	2000 L
Material	Polietileno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

Tanque almacenamiento de hipoclorito

El tanque almacenamiento de soda TK-105 es construido en polietileno con una capacidad de 75 L. Este tanque se utiliza como recipiente de almacenamiento de hipoclorito para la desinfección del agua filtrada generado en la batería de filtros turbidex y carbón activado FIL-101 y FIL-102.

Tabla 8. Ficha técnica tanque de almacenamiento de hipoclorito.

TK-105	
Capacidad almacenamiento	75 L
Material	Polietileno

Bombas dosificadoras hipoclorito

La bomba dosificadora de hipoclorito P-102 es de desplazamiento positivo usado para la dosificación de desinfectante a la línea de descarga de agua filtrada.

Tabla 9. Ficha técnica de bombas dosificadoras de hipoclorito.

P-102A/B	
Cantidad	Dos (2)
Tipo	Diafragma
Marca	EMEC
Modelo	VCO 1502
Caudal	2 L/h
Presión de descarga	Max 15 bar
Materiales	Caja en polipropileno, cabezal en PVDF y diafragma en PTFE (Tejón®)
Voltaje	110V

Lechos de secado

Los lechos de secado son estructuras en concreto con relleno en arena y grava para ayudar a la deshidratación del lodo generado en la PTARD (Ilustración 6). Una vez seco el lodo, este es retirado hacia vertederos controlados o es utilizado como abono para los suelos.




Ilustración 7. Composición del lecho de secado.

Tabla 10. Ficha técnica lecho de secado.

DB-101A/B	
Cantidad	Dos (2)
Capacidad útil	0,90 m ³ por lecho
Material	Concreto
Largo	1,7 m
Ancho	1,7 m
Profundidad relleno	0,457 m

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

POZO DE INFILTRACIÓN

Teniendo en cuenta que el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales no puede ser entregado a la red pública de alcantarillado sanitario debido a la inexistencia de esta, y a que no se encuentran cuerpos de agua superficiales donde realizar la descargas, se planteó la construcción de un pozo de infiltración que permita distribuir las aguas residuales tratadas en trincheras ubicadas dentro del predio para que desde allí estas fluyan por entre los intersticios del suelo.

Los parámetros de diseño del pozo de infiltración se tomaron de las recomendaciones hechas por el RAS 2000.

Tabla 11. Dimensiones del pozo de infiltración según RAS 2000.

Parámetro	Dimensión
Diámetro de canales	0.10 - 0.15 m
Pendiente	0.3 - 0.5%
Largo máximo	30 m
Ancho del fondo	0.45 a 0.75 m

El cálculo de la longitud de tubería necesaria para realizar la correcta aplicación del caudal de aguas residuales tratadas sobre el terreno se explica a continuación:

- Partiendo de la contribución diaria de aguas residuales (se calculó partiendo de la dotación con la que se obtuvo el volumen de almacenamiento del proyecto y con el coeficiente de retorno proporcionado por la RAS 2000 en el capítulo D.3.3.1. $C = 0.8$) y de un valor adoptado de tiempo de aplicación (La RAS 2000 en el numeral E.3.5.1.3. establece un tiempo de aplicación máximo de 6 horas), se calculó el caudal a infiltrar en el terreno. Es importante aclarar que, aunque el caudal se calculó teniendo en cuenta la contribución diaria se escoge el caudal de diseño de la planta de tratamiento compacta.
- Se seleccionó el valor más apropiado de conductividad hidráulica del suelo partiendo de tablas que relacionan el tipo de suelo con el valor típico de permeabilidad asociado a estos Ver Tabla 16.

Tabla 12. Valores típicos de conductividad hidráulica de varios tipos de suelo.

Tipo de suelo	Conductividad hidráulica cm/s
Grava limpia	1 a 100
Arena y grava mezclada	10^{-2} a 10
Arena gruesa limpia	10^{-2} a 1
Arena fina	10^{-3} a 10^{-1}
Arena gruesa	10^{-3} a 10^{-2}
Arena arcillosa	10^{-4} a 10^{-2}
Limo	10^{-6} a 10^{-2}
Arcilla	10^{-10} a 10^{-6}

Con el caudal de las aguas residuales que produce el proyecto y la permeabilidad del suelo se calculó el volumen de agua que entra, el que se infiltra y el que queda al cabo de un día

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

CONSIDERACIONES C.R.A. – MEMORIAS DE CÁLCULO

El sistema de tratamiento implementado por la Institución Educativa consiste en un (1) tanque de equalización y bombeo, una planta compacta 8CY3 (Canastilla recolectora, tratamiento aerobio, desnatador y clarificador), Tanque de agua clarificada, Tanque de contacto, Tanque de almacenamiento de hipoclorito, bombas dosificadoras de hipoclorito, Lechos de secado y disposición final en pozo de infiltración.

El agua tratada se dispone en un pozo de infiltración con capacidad de recibir y asimilar el ARD tratada proveniente del sistema de tratamiento.

El caudal final a disponer en el pozo de infiltración corresponde a 0,11 l/s

CONSIDERACIONES GENERALES C.R.A.:

La Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico, mediante documentos radicados No. 0009591 del 16 de octubre de 2019 – 0011740 del 17 de diciembre de 2019, solicita a la C.R.A., un Permiso de vertimientos al suelo, para la Institución Educativa Técnica SAN CAYETANO DE GALLEGO. Por lo cual, se realizó la siguiente evaluación del cumplimiento de los Artículos 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.4.9 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N. 1076 de 2015.

Evaluación del cumplimiento de requisitos para la descarga de ARD.

Requisito según Artículo 2.2.3.3.5.2. Del Decreto N°. 1076 del 2015	Cumplimiento
Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica	Sí cumple, adjunta soporte mediante documento radicado con No. 9591 del 16 de octubre de 2019. Nombre: Roberto de Jesús Barraza San Juan. Dirección: Calle 40 entre Kra 45 y 46, Barranquilla. La ubicación de la IE es Calle 3 entre carreras 5 y 6.
Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado	Sí cumple, adjunta soporte mediante documento radicado con No. 9591 del 16 de octubre de 2019.
Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica	No Aplica
Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor	No aplica.
Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia	Sí cumple, Certificado de Tradición y Libertad del predio con Matrícula Inmobiliaria No. 045-15757.
Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad	Sí cumple, adjunta soporte mediante documento radicado con No. 9591 del 16 de octubre de 2019. Nombre: Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO Localización del predio: La ubicación de la IE es Calle 3 entre Carreras 5 y 6. SABANALARGA. Departamento del Atlántico.
Costo del proyecto, obra o actividad	Faltan costos de operación.
Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual	Sí cumple, adjunta soporte mediante documento radicado con No. 9591 del 16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

pertenece	de octubre de 2019. La fuente de abastecimiento de agua es el acueducto municipal.
Características de las actividades que generan el vertimiento	Sí cumple , adjunta soporte mediante documento radicado con No. 9591 del 16 de octubre de 2019. Las características de las actividades que generan el vertimiento es el uso de baterías sanitarias por parte de estudiantes y cuerpo académico del plantel y por lavado de menaje en el casino de la Institución.
Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciado de las descargas al cuerpo de agua o al suelo	Sí cumple , adjunta soporte mediante documento radicado con No. 9591 del 16 de octubre de 2019 y mediante radicado No. 11740 del 17 de diciembre de 2019. Punto de descarga final con coordenadas 10°33'24,4" N, 74°55'18,1" W, ubicación desde la que se distribuyen las aguas residuales.
Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece	Sí cumple , adjunta soporte mediante documento radicado con No. 9591 del 16 de octubre de 2019 y radicado No. 11740 del 17 de diciembre de 2019. La fuente receptora del vertimiento es pozo de infiltración.
Caudal de la descarga expresada en litros por segundo	Sí cumple , adjunta soporte mediante documento radicado con No. 9591 del 16 de octubre de 2019. El caudal de descarga es de 0,11 L/seg.
Frecuencia de la descarga expresada en días por mes	Sí cumple , mediante documento radicado con No. 9591 del 16 de octubre de 2019, presentan la frecuencia de descarga la cual es de 0,11 l/s, 9,5 m ³ /día, 285,12 m ³ /mes por 24 horas diarias, 30 días al mes y 12 meses al año.
Tiempo de la descarga expresada en horas por día	Sí cumple , mediante documento radicado con No. 9591 del 16 de octubre de 2019, presentan la frecuencia de descarga la cual es de 0,11 l/s, 9,5 m ³ /día, 285,12 m ³ /mes por 24 horas diarias, 30 días al mes y 12 meses al año.
Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente	Sí cumple , adjunta soporte mediante documento radicado con No. 9591 del 16 de octubre de 2019. El tipo de flujo es Intermitente.
Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente	Sí cumple , mediante radicado No. 9591 del 16 de octubre de 2019. La Secretaría de Educación del Atlántico Remite la caracterización presuntiva del vertimiento de la Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO. Se realizó evaluación de la caracterización de los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

	vertimientos y se comparó con los LMP del Artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015.
Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, plano de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará	Si cumple, mediante documento radicado con No. 9591 del 16 de octubre de 2019 y radicado No. 11740 del 17 de diciembre de 2019 envía la información de manera precisa.
Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente	Si cumple, adjunta soporte mediante documento radicado con No. 11744 del 17 de diciembre de 2019.
Evaluación ambiental del vertimiento	Si cumple, adjunta soporte mediante documento radicado con No. 11740 del 17 de diciembre de 2019. La evaluación presentada cumple con los términos de referencia del Artículo 2.2.3.3.5.3. del Decreto 1076 de 2015.
Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento	Si cumple, adjunta soporte mediante documento radicado con No. 11740 del 17 de diciembre de 2019. El Plan de Gestión del Riesgo presentado cumple con los términos de referencias estipulados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No. 1514 del 31 de agosto de 2012.
Requisito según Artículo 2.2.3.3.4.9 Del Decreto N°. 1076 del 2015	Cumplimiento
Infiltración.	Si cumple, adjunta soporte mediante documento radicado con No. 11740 del 17 de diciembre de 2019.
Sistemas de disposición de los vertimientos.	Si cumple, adjunta soporte mediante documento radicado con No. 11740 del 17 de diciembre de 2019.
Área de disposición de los vertimientos.	Si cumple, adjunta soporte mediante documento radicado con No. 11740 del 17 de diciembre de 2019.
Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento.	Si cumple, adjunta soporte mediante documento radicado con No. 11740 del 17 de diciembre de 2019.

CONCLUSIONES

Una vez revisada la información presentada por la Secretaría de Educación del Atlántico, y realizada la visita técnica a la Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO se concluye que:

1. La Secretaría de Educación del Atlántico, mediante documentos radicados No. 9591 del 16 de octubre de 2019 y mediante radicado No. 11740 del 17 de diciembre de 2019., solicita a la C.R.A., un Permiso de vertimientos al suelo para la Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO.

De acuerdo a la Conceptualización del POMCA realizado al polígono de la institución educativa con respecto a la existencia de las áreas protegidas declaradas por la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

Corporación, y sitios RAMSAR áreas de manejo especial o límites de Parques Naturales Nacionales y/o Regionales, NO existe afectación de los polígonos sobre las denominaciones anteriormente señaladas.

2. De acuerdo con la Resolución 000420 de 15 de junio de 2017 por medio de la cual quedan identificadas y compiladas las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial del Distrito y los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., a las que hace referencia los literales a), b) y c) del Artículo 10 de la Ley 388 de 1997, y modificadas por la Resolución No. 000645 de 20 de agosto de 2019 el polígono de la institución educativa no se encuentra en áreas identificadas como Prioridades de Conservación (Áreas potenciales del SIRAP y Conectividad ecológica regional),
3. La Secretaría de Educación del Atlántico, a través de la Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO**. Desarrolla la actividad de impartir educación básica primaria y secundaria. La Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO**., está ubicada en la Calle 3 entre Carrera 5 y 6 del municipio de SABANALARGA, corregimiento de San Cayetano de Gallego con coordenadas: 10°33'24,4" N, 74°55'18,1" W La Fuente Receptora del Vertimiento, es el suelo. El caudal de descarga presenta un máximo de 0,11 l/seg para un flujo intermitente
4. Teniendo en cuenta la información presentada por la Secretaría de Educación del Atlántico, para la Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO**., se evidencia que está cumpliendo con los términos establecidos para la descarga de ARD al suelo en los Artículos 2.2.3.3.5.2 y 2.2.3.3.4.9, del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible N. 1076 de 2015, en referencia a la ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, plano de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.
5. Se evidencia que la caracterización presuntiva presentada para la salida del sistema de tratamiento está cumpliendo con los límites permisibles para los parámetros requeridos, establecidos en el Artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015.
6. Se evidencia que la Evaluación Ambiental del Vertimiento de la Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO**. fue realizada de conformidad con los requerimientos estipulados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el Artículo 2.2.3.3.5.3., del Decreto 1076 de 2015. El documento contiene información concerniente a la localización georreferenciada del proyecto, Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento., Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, Impactos derivados de los vertimientos al suelo, Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento, Descripción de los proyectos para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos, Incidencia del proyecto en la calidad de vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región, y medidas para evitar efectos negativos de orden socio cultural, Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten su localización y características.
7. El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de la Institución Educativa **SAN CAYETANO DE GALLEGO**, fue realizado de conformidad con los términos de referencia estipulados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No. 1514 del 31 de agosto de 2012. El Plan contiene información

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

concerniente a la Introducción, Objetivos general y específicos, antecedentes, alcances, metodología, descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento, localización del Sistema de Gestión el Vertimiento, componentes y funcionamiento del Sistema de Gestión el Vertimiento, Caracterización del área de influencia, área de influencia: medio Abiótico: Del medio al sistema: geología, geomorfología, hidrología, geotecnia, Del Sistema de Gestión del Vertimiento al medio: suelos, cobertura y usos del suelo, calidad del agua, usos del agua, hidrogeología, Medio Biótico; ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, medio Socioeconómico, Proceso de conocimiento del riesgo: identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de una amenaza, amenazas naturales del área de influencia, amenazas operativas o amenazas asociadas a la operación del Sistema de Gestión del Vertimiento, amenazas por condiciones socioculturales y de orden público, identificación y análisis de la vulnerabilidad, consolidación de los escenarios de riesgo, Proceso de reducción del riesgo asociado al Sistema de Gestión del Vertimiento, Proceso de manejo del desastre, Preparación para la respuesta, Preparación para la recuperación post -desastre, Ejecución de la respuesta y la Respectiva Recuperación, Sistema de seguimiento y evaluación del plan, Divulgación del plan, Actualización y vigencia del plan, Profesionales responsables de la formulación del plan.

8. La información presentada por la Secretaría de Educación del Atlántico para la Institución Educativa SAN CAYETANO DE GALLEGO cumple con lo establecido en el Artículo 6 del Decreto 50 de enero de 2018 y que modifica el Artículo 2.2.3.3.4.9, del Decreto 1076 de 2015, en lo referente al vertimiento al suelo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.

La Constitución Política de Colombia, en los Artículos 8, 63,79 y 80 hacen referencia a la obligación del Estado de proteger las riquezas naturales de la Nación, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de daños causados del derecho de toda la población de gozar de un ambiente sano, de proteger la diversidad e integridad del ambiente, relacionado con el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargables que se le da a los bienes de uso público.

Que el Artículo 31 de la Ley 99 de 1.993, numeral 9, establece como funciones de las Corporaciones. *"Otorgar, concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales, requeridas por la Ley, para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecte o puedan afectar el Medio Ambiente."*

Que el Artículo 23 de la Ley 99 de 1993, define la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónoma Regionales como entes *"encargados por la Ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente"*.

Que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través del Decreto 1076 de 2015, expidió el Decreto único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como una compilación de normas ambientales preexistentes, guardando correspondencia con los decretos compilados, entre los que se encuentra, el Decreto 3930 de 2010, que reglamente lo referente a los Vertimientos Líquidos.

Así entonces, y como quiera que se trata de un trabajo compilatorio, las normas aplicables para el caso, resultan ser las contenidas en el Decreto 1076 de 2015, el cual define el vertimiento en su Artículo 2.2.3.3.1.1, como aquella *"Descarga final a un cuerpo de agua, a*

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido".

Que el Decreto 1076 de 2015, establece en su Artículo 2.2.3.3.5.1 lo siguiente: *Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.*

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2., *Ibídem*, contempla: **Requisitos del permiso de vertimientos.** El interesado en obtener un permiso de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga la siguiente información:

- Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica.
- Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.
- Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona jurídica.
- Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.
- Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
- Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
- Costo del proyecto, obra o actividad.
- Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
- Características de las actividades que generan el vertimiento.
- Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo.
- Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
- Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
- Frecuencia de la descarga expresada en días por mes.
- Tiempo de la descarga expresada en horas por día
- Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
- Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
- Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará.
- Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.
- Evaluación Ambiental del Vertimiento.
- Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento.
- Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
- Los demás aspectos que la Autoridad Ambiental Competente considere necesario para el otorgamiento del permiso.

Que el "Artículo 2.2.3.3.5.2., del Decreto 50 de 2018 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones" establece modificaciones en los numerales 8, 11 y 19 del Artículo 2.2.3.3.5.2., del Decreto 1076 de 2015. **Requisitos del permiso de vertimientos.** (...)

"8. Fuente de abastecimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a la cual pertenece."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

#0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

"11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a la cual pertenece."

"19. Evaluación ambiental del vertimiento, salvo para los vertimientos generados a los sistemas de alcantarillado público."

"Parágrafo 2. Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título 8, Parte 2, Libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas. Se aceptarán los resultados de análisis de laboratorios extranjeros F-A-DOC-04 Versión 2 17/01/201A Decreto No. 1050 del Hoja No. 11 Continuación del Decreto "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones" acreditados por otro organismo de acreditación, hasta tanto se cuente con la disponibilidad de capacidad analítica en el país.

Que el Artículo 6 del Decreto 50 de 2018 que modifica el ARTÍCULO 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015, establece: *Del vertimiento al suelo. El interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo, deberá presentar ante la autoridad ambiental competente, una solicitud por escrito que contenga además de la información prevista en el Artículo 2.2.3.3.5.2., la siguiente información:*

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

1. *Infiltración: Resultados y datos de campo de pruebas de infiltración calculando la tasa de infiltración.*
2. *Sistema de disposición de los vertimientos. Diseño y manual de operación y mantenimiento del sistema de disposición de aguas residuales tratadas al suelo, incluyendo el mecanismo de descarga y sus elementos estructurantes que permiten el vertimiento al suelo.*
3. *Área de disposición del vertimiento. Identificación del área donde se realizará la disposición en plano topográfico con coordenadas magna sirgas, indicando como mínimo: dimensión requerida, los usos de los suelos en las áreas colindantes y el uso actual y potencial del suelo donde se realizará el vertimiento del agua residual doméstica tratada, conforme al Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.*
4. *Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento. Plan que define el uso que se le dará al área que se utilizó como disposición del vertimiento. Para tal fin, las actividades contempladas en el plan de cierre deben garantizar que las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo permiten el uso potencial definido en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sin perjuicio de la afectación sobre la salud pública.*

Que el Decreto 1076 de 2015 en su ARTÍCULO 2.2.3.3.4.15., establece: *Suspensión de actividades. En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento, de inmediato el responsable de la actividad industrial, comercial o de servicios que genere vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo,*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

deberá suspender las actividades que generan el vertimiento, exceptuando aquellas directamente asociadas con la generación de aguas residuales domésticas.

Si su reparación y reinicio requiere de un lapso de tiempo superior a tres (3) horas diarias se debe informar a la autoridad ambiental competente sobre la suspensión de actividades y/o la puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos previsto en el presente decreto.

Que el Artículo 2.2.3.3.5.4, del Decreto 1076 de 2015, establece: *Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos*. Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y recuperación.

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante acto administrativo, adoptará los términos de referencia para la elaboración de este plan.

Que la Resolución No. 1514 del 31 de agosto del 2012, Por la cual adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos. Estableció en su Artículo 5°. Vigencia del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos. El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos deberá tener la misma vigencia del permiso de vertimiento o licencia ambiental, según el caso.

DE LA PUBLICACIÓN Y EL COBRO POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL.

Que el presente acto deberá publicarse en los términos establecidos en el art. 70 de la ley 99 de 1993, cuyo tenor literal reza de la siguiente manera: "La entidad administrativa competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos del Artículo 73 de la Ley 1437 de 2011⁴, y tendrá como interesado a cualquiera persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria. Para efectos de la publicación a que se refiere el citado Artículo toda entidad perteneciente al sistema nacional ambiental publicará un boletín con la periodicidad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite"

Que el Artículo 96 de la Ley 633 del 2000, facultó a las Corporación Autónomas Regionales para efectuar el cobro por los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites de licencia ambiental y demás instrumentos de manejo y control de los Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente, fijando que las tarifas incluirán: a) el valor total de los honorarios de los profesionales requeridos para la realización de la tarea propuesta; b) el valor total de los viáticos y gastos de viaje de los profesionales que se ocasionen para el estudio, expedición, seguimiento y/o monitoreo de la licencia ambiental, permisos, concesiones o autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en la ley y los reglamentos; c) El valor total de los análisis de laboratorio u otros estudios y diseños técnicos que sean requerido tanto para la evaluación como para el seguimiento.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 96 de la Ley 633 de 2000, la Corporación, a través de la Resolución 0036 de 2016, modificada por la Resolución No. 000359 de 2018, estableció las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias

⁴ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

00000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

ambientales y demás instrumentos de control y manejo ambiental, teniendo como base el sistema y el método de cálculo de tarifas definidos en la Ley, así como lo señalado en la Resolución N° 1280 del 07 de julio de 2012, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial – hoy Ministerio de Ambiente, y Desarrollo sostenible.

Que la Resolución N° 000036 del 22 de enero de 2016, modificada por la Resolución No. 000359 de 2018, señala en su Artículo quinto los tipos de actividades y el tipo de impacto, con la finalidad de encuadrar y clasificar las actividades que son sujetas del cobro, por ello el proyecto a desarrollar por el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, ubicada en jurisdicción del municipio de SABANALARGA, Departamento del Atlántico, se entiende como usuario de MENOR IMPACTO.

Que teniendo en cuenta que son dos instrumentos de control que se debe hacer seguimiento, (Permiso de Vertimiento y Plan de Gestión para el manejo de vertimientos) la Corporación cobrará el mismo de manera conjunta, con la totalidad de los profesionales que se requieren para llevar a cabo dicha seguimiento, sin embargo, conscientes que el costo total por seguimiento incluye los gastos de honorarios de los profesionales que intervienen en el seguimiento, gastos de viaje y gastos de administración, y se hará seguimiento a la par de otras 10 solicitudes similares que se atenderán agrupadas; se hará una liquidación en el valor total de estos costos, con el fin de solo cobrar un gasto de viaje por grupos de visita y reducir la cantidad de profesionales que intervienen en el seguimiento. Al respecto, la Resolución N° 000036 del 22 de enero de 2016, modificada por la Resolución No. 000359 de 2018, establece:

ARTÍCULO 9. CARGO POR SEGUIMIENTO DURANTE LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD: *Esta destinado a cubrir los costos en que incurre la Corporación para el seguimiento durante la construcción y operación de los proyectos, obras o actividades y comprende los siguientes costos:*

1. **Honorarios:** *Corresponde al valor de honorarios de los profesionales o contratistas requeridos para realizar labores de seguimiento.*
2. **Gastos de viaje:** *Corresponde al valor de los gastos de transporte y viáticos en que incurre la Corporación por concepto de las visitas a la zona del proyecto, obra o actividad requeridas para realizar las labores de seguimiento.*
3. **Análisis y Estudios:** *Corresponde a los costos en que se pueda incurrir cuando durante el proceso de evaluación y para efectos de la misma, se evidencie por parte de la Corporación la necesidad de estudios y/o análisis de laboratorio adicionales.*
4. **Porcentaje de Gastos de Administración:** *Corresponde al valor resultante de aplicar el porcentaje por gastos de administración definidos por el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, a la sumatoria de los costos señalados en los literales 1 y 2 anteriores.*

ARTÍCULO 10. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN Y COBRO DEL CARGO DE SEGUIMIENTO: *El cargo por seguimiento durante la fase de construcción, montaje, operación del proyecto, obra o actividad se pagara por adelantado, por parte del usuario, de acuerdo con el siguiente procedimiento:*

La corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., durante el segundo semestre de cada año efectuara el seguimiento de la de licencia ambiental, permiso, concesión, autorización u otro instrumento de control y manejo ambiental, notificara mediante acto administrativo motivado al interesado el valor a cancelar por el año en curso. Una vez notificado el usuario deberá cancelar el valor, que estará establecido en una factura de cobro, expedida por la Gerencia Financiera o la dependencia que haga sus veces. El

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

usuario deberá consignar dicho valor dentro de los nueve (9) días siguientes al recibo de la factura, en la cuenta que se señale para ello.

La liquidación del cobro por seguimiento incluye los siguientes conceptos:

1. **Valor de Honorarios:** Se calculara teniendo en cuenta los perfiles y salarios de los funcionarios y contratistas con que cuenta la Corporación, y teniendo en cuenta las horas de dedicación de los profesionales para el desarrollo de su labor.

Los "profesionales/ días" requeridos para el servicio de seguimiento se establecen en las tablas No. 40, 41,42,43,44,45,46 y 47

2. **Valor de los Gastos de Viaje:** Se calcula aplicando las tarifas de transporte establecidas por la Corporación vigentes en el momento de la liquidación, por el número de visitas a la zona del proyecto establecidas en la tabla No 33

El valor de la tarifa "vehículo por día incluido conductor" establecida en la tabla No. 33 valor de gastos de viaje para evaluación, incluye los honorarios de conductor por día, gasolina/ Aceite y lavado- mantenimiento. El número y la duración de las visitas se establecen en la tabla No. 33 referida a gastos de viaje.

3. **Valor de los Gastos de Administración:** Se calculara aplicando a la suma de los dos componentes anteriores, el porcentaje de gastos de administración que para estos casos será del 25% de valor total registrado, según lo estipulado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

ARTÍCULO 13. RELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL: La corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, de oficio o a petición del usuario, podrá reliquidar el valor contemplado en las tarifas establecidas en la Resolución No 00036 de 2016 con el fin de incluir aquellos factores que no hayan sido tenidos en cuenta en el momento de liquidar el cobro correspondiente en los servicios de evaluación y seguimiento o excluir aquellos factores que no hayan sido demandados para la prestación del servicio de evaluación o seguimiento ambiental.

Que en consideración a lo anterior, procederemos a hacer la liquidación de los costos en el Permiso de Vertimientos y el Plan de Gestión del Riesgo y Manejo de Vertimientos, de acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores.

El costo total por honorarios para el Menor Impacto del Permiso de Vertimientos y el Plan de Gestión del Riesgo y Manejo de Vertimientos en el año 2020 es de \$2.406.670 de acuerdo a la actualización del IPC de los años respectivos.

HONORARIOS VERTIMEINTOS Y PGRMV	\$2.406.670
GASTO DE VIAJE	N/A
GASTO ADMINISTRACIÓN (Costos de Honorarios + gastos de viaje (25%))	\$645.876
TOTAL	\$3.052.546

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

00000037

RESOLUCIÓN No.

DE 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO.”

Que de acuerdo a la liquidación efectuada y con base en los valores iniciales establecidos para los usuarios de Menor Impacto de la citada Resolución, es procedente cobrar los siguientes conceptos por seguimiento ambiental, más el incremento del IPC para los años correspondientes:

Instrumentos de control	Total
Permiso de Vertimientos y Plan de gestión del riesgo de Vertimientos	\$3.052.546

En mérito de lo anterior, esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas (ARD) al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, representado legalmente por su Gobernadora, ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA, o quien haga sus veces al momento de la notificación del presente proveído; para las aguas residuales provenientes del uso de baterías sanitarias y uso de casino generadas por las actividades de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, ubicada en jurisdicción del municipio de SABANALARGA. Departamento del Atlántico.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las descargas de las Aguas Residuales Domésticas (ARD) se realizará a un canal, el cual se ubica en las coordenadas; 10°33'24,4" N, 74°55'18,1" W, La descarga será de tipo intermitente de 0,11 l/s, 9,5 m³/día, 285,12 m³/mes, 3.421,44 m³/año. Por 24 horas diarias, 30 días al mes y 12 meses al año.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Permiso de Vertimientos, se otorga por el término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Permiso de Vertimientos de ARD otorgado al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, quedará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Realizar y enviar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., semestralmente, el estudio de caracterización de sus vertimientos líquidos en el punto de salida de los efluentes tratados.
- Se deberán tomar cinco (5) alícuotas por día a intervalos de una hora, el muestreo deberá realizarse durante tres (3) días consecutivos y para los siguientes parámetros: Caudal, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Sedimentables (SSED), Grasas y Aceites, Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Hidrocarburos Totales (HTP), Ortofosfatos (P-PO43-), Fosforo Total (P), Nitratos (N-NO3-), Nitritos (N-NO2-), Nitrógeno amoniacal (N-NH3), Nitrógeno Total (N). Lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 15 de la Resolución 631 del 17 de marzo de 2015 del MADS o la norma que la sustituya y/o reemplace.
- Los análisis deben ser realizados por un laboratorio Acreditado ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, la realización de los estudios de aguas residuales domésticas deberá anunciarse ante esta Corporación con 15 días de anticipación, de manera que un funcionario pueda asistir y avalarlos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

0000037

RESOLUCIÓN No. DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

- En el informe que contenga la caracterización de las aguas residuales domésticas se deben anexar las hojas de campo, protocolo de muestreo, método de análisis empleado para cada parámetro, equipo empleado y originales de los análisis de laboratorio.
- Presentar semestralmente ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., los certificados del mantenimiento realizado al sistema de tratamiento de ARD del proyecto.

ARTÍCULO TERCERO: El DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, deberá tomar las medidas apropiadas para controlar y mitigar los efectos que puedan generarse por los fenómenos naturales de erosión, remoción en masa e incendios forestales, en el área donde se encuentra ubicada la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, en jurisdicción del municipio de SABANALARGA. Departamento del Atlántico.

ARTÍCULO CUARTO: APROBAR al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, el cual tendrá la misma vigencia que el Permiso de vertimientos de ARD otorgado, de conformidad con los términos de referencia estipulados por el MADS mediante la Resolución N°. 1514 del 31 de agosto de 2012 y lo establecido en su Artículo 5°. El mismo quedará supeditado al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Dar estricto cumplimiento a las medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente en el sistema de gestión de los vertimientos líquidos.
- En caso de presentarse fallas en los sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o correctivo, emergencias, accidentes que limiten o impidan el cumplimiento de las normas de vertimientos vigente, se debe dar aviso de inmediato a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., así mismo deberá suspender las actividades que generan el vertimiento (Artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015).
- Si la reparación y reinicio de operaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales requiere de más de tres (3) horas diarias, se le debe informar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., de la suspensión de actividades y/o de la puesta en marcha del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento que aquí se aprueba (Artículo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015).
- Divulgar el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de SABANALARGA, ante la comunidad que pueda llegar a ser afectada y también debe ser divulgado ante las entidades y/o empresas especializadas en el manejo de los riesgos, que hayan sido involucradas por parte de la titular del Permiso en el plan.
- Presentar ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., en un término máximo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la ejecutoriedad del presente acto, los soportes que demuestren la divulgación e implementación del PGRMV.

ARTÍCULO QUINTO: La Evaluación Ambiental del Vertimiento presentada por El DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, para la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO conjuntamente con la solicitud de Vertimientos, se encuentra acorde y de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 50 de 2018.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA.- ATLÁNTICO."

ARTÍCULO SEXTO: El Informe Técnico No. 00018 del 2019, hace parte integral del presente proveído.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, deberá cancelar a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., la suma correspondiente a TRES MILLONES, CINCUENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS. (\$3.052.546/L) por concepto de seguimiento ambiental al Permiso de Vertimientos de ARD otorgado y PGRMV aprobado, de acuerdo a lo establecido en la factura de cobro que se expida y se le envíe para tal efecto.

PARÁGRAFO PRIMERO: El usuario debe cancelar el valor señalado en el presente Artículo dentro de los nueve (9) días siguientes al recibo de la cuenta de cobro que para tal efecto se le enviará.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de acreditar la cancelación de los costos señalados en el presente Artículo, el usuario debe presentar copia del recibo de consignación o de la cuenta de cobro, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de pago, con destino a la Subdirección de Gestión Ambiental de esta entidad.

PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de incumplimiento del pago anotado en el presente Artículo, la C.R.A. podrá ejercer el respectivo procedimiento de jurisdicción coactiva, conforme a lo establecido en Art. 23 del decreto 1768 de 1994.

ARTÍCULO OCTAVO: El DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, será responsable civilmente ante la nación y/o terceros, por la contaminación de los recursos naturales renovables, y/o daños que puedan ocasionar al medio ambiente sus actividades.

ARTÍCULO NOVENO: La Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., supervisará y/o verificará en cualquier momento lo dispuesto en el presente Acto Administrativo, cualquier desacato de la misma podrá ser causal para que se apliquen las sanciones conforme a la ley.

ARTÍCULO DÉCIMO: El DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO con NIT: 890.102.006-1, deberá publicar la parte resolutive del presente proveído en un periódico de amplia circulación en los términos del Artículo 73 de la ley 1437 de 2011 y en concordancia con lo previsto en el Artículo 70 de la ley 99 de 1993. Dicha publicación deberá realizarse en un término máximo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación del presente Acto Administrativo, y remitir copia a la Subdirección de Gestión Ambiental de esta entidad, en un término de cinco días hábiles.

PARÁGRAFO: Una vez ejecutoriado el Presente Acto Administrativo la Subdirección de Gestión Ambiental de esta entidad, procederá a realizar la correspondiente publicación en la página web de la C.R.A.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar en debida forma el contenido de la presente Resolución al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con los Artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Téngase como interesado cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección domiciliaria.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO C.R.A

RESOLUCIÓN No. **0000037** DE 2020
"POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD) AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN CAYETANO DE GALLEGO, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO."

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición ante el Director General de esta Corporación, el cual podrá ser interpuesto personalmente y por escrito por el interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Barranquilla, a los **24 ENE. 2020**

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


JESÚS LEÓN INSIGNARES.
DIRECTOR GENERAL.

Exp. Por abrir.
I.T. No. 00018 del 2019.
Elaboró: MAGN. (Abogado Contratista).
Supervisó: Juliette Sleman Chams (Asesora de Dirección).
Revisó: Karen Arcón (Coordinadora Grupo Jurídico S.G.A.).
Aprobó: Javier Restrepo Vieco. (Subdirector de Gestión Ambiental)